Как настроить "WebDC"?

Для того, чтобы в кассире настроить модуль логики WebDC, нужно перейти в настройках на вкладку «Модули логики», далее нажать «WebDC».

Заполнение реквизита «Описание WSDL» нужно делать в формате:

«**http://**<ip:port>/<Имя публикации на веб-сервере>**/ws/**<Адрес веб-сервиса>**?wsdl**»

Нужно ввести логин и пароль пользователя, выполняющего роль «Выполнение регламентных заданий»

Адрес веб-сервиса можно узнать в публикации на веб-сервере, в строке «KKMTrancfer» таблицы веб-сервисы. В публикации нужно не забыть опубликовать требуемый веб-сервис.

Пример: http://localhost:80/TP52/ws/KKMTransfer.1cws?wsdl

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B4%D1%81&rev=1521558324

Last update: **2018/03/20 15:05**