

Как настроить "WebDC"?

Перед тем как настраивать WebDC в кассире, необходимо выполнить публикацию в конфигураторе торгового предприятия. Для этого нужно зайти в Администрирование - публикация на веб сервере. Тут в веб-сервисах нужно установить флаг у KKMTransfer и опубликовать.

Для того, чтобы WebDC появился в кассире, нужно распаковать этот логический модуль. Путь по умолчанию: БазаКассира\ExtFiles\LogicalModules.

Для настройки модуля логики WebDC, нужно перейти в настройках на вкладку «Модули логики», далее нажать «WebDC».

Заполнение реквизита «Описание WSDL» нужно делать в формате:

«**http://<ip:port>/<Имя публикации на веб-сервере>/ws/<Адрес веб-сервиса>?wsdl**»

Пример: <http://localhost:80/TP52/ws/KKMTransfer.1cws?wsdl>

Нужно ввести логин и пароль пользователя, выполняющего роль «Выполнение регламентных заданий»

Адрес веб-сервиса можно узнать в публикации на веб-сервере, в строке «KKMTransfer» таблицы веб-сервисы. В публикации нужно не забыть опубликовать требуемый веб-сервис.

From:
<https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:
<https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B:%D0%BD%D0%80%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%80%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B4%D1%81&rev=152284504>

Last update: 2018/04/04 15:30

