

API логических модулей

Обработки логических модулей размещаются в каталоге ExtFiles\LogicalModules.

В основной форме обработки необходимо реализовать определенный API.

Реквизиты и методы API логических модулей делится на обязательные и функциональные.

Обязательные реквизиты и методы API

Основная форма обработки экспортирует следующие реквизиты и методы.

Реквизиты:

```
_Источник  
_Отказ  
_РезультатВызова
```

Методы:

```
Функция ИнициализироватьМодуль(ПоЗависимости = Ложь) экспорт  
...  
КонецФункции  
  
Процедура ДеИнициализироватьМодуль() Экспорт  
...  
КонецПроцедуры
```

Функция ИнициализироватьМодуль

Функция является обязательной к экспорту. Вызывается при инициализации внешнего логического модуля.

Параметры:

- ПоЗависимости – Тип – Булево. По умолчанию данный параметр не передается в метод.

Необходим для определения, вызвался ли данный метод напрямую или по зависимости из стороннего логического модуля

Процедура ДеИнициализироватьМодуль

Процедура является обязательной к экспорту. Вызывается при деинициализации внешнего логического модуля.

Параметр

Функциональные методы API

Функциональные методы API содержат методы, которые позволяют расширить функционал программного обеспечения.

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрук-М: Документация
Permanent link: <https://wiki.ilexx.ru/deku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8%ap%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B6%ev--1497023772>
Last update: 2017/06/09 18:56

