API логических модулей

Обработки логических модулей размещаются в каталоге ExtFiles\LogicalModules.
В основной форме обработки необходимо реализовать определенный API.
Реквизиты и методы API логических модулей делится на обязательные и функциональные.

Обязательные реквизиты и методы API

Основная форма обработки экспортирует следующие реквизиты и методы.
Реквизиты:

```
_Источник
_Отказ
_РезультатВызова
```

Методы:

```
Функция ИнициализироватьМодуль(ПоЗависимости = Ложь) экспорт
...
КонецФункции

Процедура ДеИнициализироватьМодуль() Экспорт
...
КонецПроцедуры
```

Функция ИнициализироватьМодуль

Функция является обязательной к экспорту. Вызывается при инициализации внешнего логического модуля.
Параметры:

- ПоЗависимости – Тип – Булево. По умолчанию данный параметр не передается в метод.

Необходим для определения, вызвался ли данный метод напрямую или по зависимости из стороннего логического модуля

Процедура ДеИнициализироватьМодуль

Процедура является обязательной к экспорту. Вызывается при деинициализации внешнего логического модуля.
Параметр

Функциональные методы API

Функциональные методы API содержат методы, которые позволяют расширить функционал программного обеспечения.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%805:%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8:api%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9&rev=1497023772

Last update: **2017/06/09 15:56**