Транзакция 125

Для выгрузки дополнительной информации может использоваться 125 транзакция, после которой следует тэг json_data, в котором записывается текст в формате JSON.
В поле №9 (Секция) записывается тип дополнительной информации.

1 - доп. информация о чеке предоплаты

Транзакция 125 пишется после позиций чека предоплаты (611), но до транзакции закрытия чека предоплаты (655).

```
99085;03.04.23;15:37:47;125;13;1276;1;;1;0;0;0;
<json_data type="1">
{"Реквизиты": {"ДатаОтгрузки": "2023-04-21T00:00:00Z"}}
</json_data>
```

2 - банковский слип

Транзакция 125 пишется после транзакции оплаты по банковскому терминалу (40/140).

```
16;08.10.24;13:36:20;125;13;2957;1;;2;0;0;0;
<json_data type="2">
{
    "slip": "some StringForPrint #1\r\nsome StringForPrint #2----------
--Линия отреза----------some StringForBuy #3\r\nsome StringForBuy #4",
    "RRN": "1"
}
</json_data>
```

3 - Статистика по ошибкам

Транзакция 125 пишется после возникновения ошибок в моменты:
1. закрытие/отмены/отл чек (после транзакций регистраций, но до 55/56/58)
2. если состав чека пустой - перед записью любых транзакций НЕ чека (типа авторизация, Z отчет и т.д.)
3. перед выходом из программы
4. каждые 10 минут, если не наступило другое событие

```
10973;19.11.25;19:56:02;125;13;292;1;;3;0;0;0;
<json_data type="3">
{
  "errors": [
    {
      "date": "20260323180619",
```

```
      "item_code": "123",
      "group_code": 1,
      "group_uid": "3a7b4c2e-1f5d-4a8b-9c0e-2d6f8a1b3c4d",
      "group_text": "Подбор товара",
      "error_code": 9,
      "uid": "eeebb05d-b66c-413c-9c3d-7aa4a2676028",
      "error_text": "Не считан КМ",
      "error_text_full": "По товару такому-то не считан код маркировки..."
    },
    {
      "date": "20260323181633",
      "error_text_full": "Ошибка. Текст исключения: ....."
    }
  ]
}
</json_data>
```

Поле	Тип	Обязательность	Описание
date	string	Да	Дата и время ошибки в формате YYYYMMDDHHMMSS
item_code	string	Нет	Код товара (или КодТовара.КодРазрезаХарактеристики). Если не связана с товаром — «0»
group_code	number	Да (если группа известна)	Уникальный числовой код группы ошибки
group_uid	string	Да (если группа известна)	UUID группы (хардкод в K5)
group_text	string	Да (если группа известна)	Наименование группы ошибки
error_code	number	Да (если ошибка известна)	Уникальный код ошибки. Для неизвестных — 0
uid	string	Да (если ошибка известна)	UUID ошибки (хардкод в K5)
error_text	string	Да (если ошибка известна)	Обобщённый текст (без динамики)
error_text_full	string	Нет	Исходный полный текст. Если отсутствует — совпадает с error_text

4 - Статистика подтверждения прав

Транзакция 125 пишется в транзакциях чека, если было подтверждение возраста или подтверждение права картой:

```
10748;18.11.25;12:22:51;125;13;263;4;;4;0;0;0;
<json_data type="4">
[{"result":false,"items":[],"date":"20251118122236","type_text":"Регистрация
по
коду","user_code":0,"type_code":7,"waiting_time":4},{"result":true,"items":[
],"date":"20251118122244","user_code":1,"type_text":"Регистрация по
коду","type_code":7,"waiting_time":2},{"result":true,"items":[{"code":"1"}],
```

```
"date":"20251118122247","type_text":"Отмена
чека","user_code":1,"type_code":33,"waiting_time":3}]
</json_data>
```

- date – дата/время возникновения запроса на подтверждение.
- items – если подтверждение относилось к позициям чека, например, подтверждение возраста продажи или сторнирование количества в данной строке чека, то в поле передается массив структур с полем code = код номенклатуры позиции. Т.е. если чек содержал алкогольную продукцию и было вызвано подтверждение возраста покупателя, то в данном массиве передаются все коды номенклатуры, которые требуют подтверждение администратора по данному запросу. Если для данной позиции ведется продажа в разрезе характеристик, то «КодТовара.КодРазрезаХарактеристики»
- type_code – код типа операции подтверждения.
- type_text – текстовое описание типа операции.
- waiting_time – время ожидания подтверждения в секундах.
- user_code – код пользователя, выполнившего подтверждение.
- result – true, если операция подтверждена. Иначе, если произведена отмена подтверждения, то false.

5 - 99

Зарезервировано.

Коды операций статистики ошибок

Группы ошибок и ошибки хранятся в обработке МенеджерСтатистикиВзаимодействий в макете table_errors_class.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%805:%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE:125

Last update: **2026/04/24 11:27**