Транзакция 300: Документ

Транзакция «Документ» описывает документ, проведённый в кассовом ПО. Пишется транзакция только по проведённому документу. После транзакции следует тег, описывающий реквизиты и состав документа.

```
<Document store="1" storeto="2" name1="value1" name2="value2" ...
nameN="valueN">
КодТовара.КодРазрезаХарактеристики;Количество;ЗначРеквизита1;ЗначРеквизита2;...;ЗначРеквизитаN
КодТовара.КодРазрезаХарактеристики;Количество;ЗначРеквизита1;ЗначРеквизита2;...;ЗначРеквизитаN
...
КодТовара.КодРазрезаХарактеристики;Количество;ЗначРеквизита1;ЗначРеквизита2;...;ЗначРеквизитаN
</Document>
```

Атрибуты:
store – (обязательный) код склада документа
storeto – код склада получателя[1)]
nameX – название атрибута для выгрузки реквизита X документа
valueX – значение реквизита X документа.

В теле тега выгружается состав документа. Каждая строка в теге - строка документа.
КодТовара – Код товара в документе
[точка] – разделитель[2)] между кодом товара и кодом разреза характеристики
КодРазрезаХарактеристики – код разреза характеристики товара
Количество – количество товара в документе
ЗначРеквизитаX – значение реквизита X состава документа[3)].

Транзакция 300. Чек коррекции

1)
только при наличии флага «Использовать склад получателя»
2)
Оотсутствует для товаров без разрезов характеристик.
3)
Порядок реквизитов определяется порядком по коду реквизитов документа.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%805:%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE:300&rev=1575301939

Last update: **2019/12/02 15:52**