

# Транзакция 300: Документ

Транзакция «Документ» описывает документ, проведённый в кассовом ПО. Пишется транзакция только по проведённому документу. После транзакции следует тег, описывающий реквизиты и состав документа.

```
<Document store="1" storeto="2" name1="value1" name2="value2" ...  
nameN="valueN">  
КодТовара.КодРазрезаХарактеристики;Количество;ЗначРеквизита1;ЗначРеквизита2;...;ЗначРеквизитаN  
КодТовара.КодРазрезаХарактеристики;Количество;ЗначРеквизита1;ЗначРеквизита2;...;ЗначРеквизитаN  
...  
КодТовара.КодРазрезаХарактеристики;Количество;ЗначРеквизита1;ЗначРеквизита2;...;ЗначРеквизитаN  
</Document>
```

Атрибуты:

store – (обязательный) код склада документа

storeto – код склада получателя<sup>1)</sup>

nameX – название атрибута для выгрузки реквизита X документа

valueX – значение реквизита X документа.

В теле тега выгружается состав документа. Каждая строка в теге - строка документа.

КодТовара – Код товара в документе

[точка] – разделитель<sup>2)</sup> между кодом товара и кодом разреза характеристики

КодРазрезаХарактеристики – код разреза характеристики товара

Количество – количество товара в документе

ЗначРеквизитаX – значение реквизита X состава документа<sup>3)</sup>.

[Транзакция 300. Чек коррекции](#)

[Транзакция 300. Заказ покупателя](#)

<sup>1)</sup>

только при наличии флага «Использовать склад получателя»

<sup>2)</sup>

Отсутствует для товаров без разрезов характеристик.

<sup>3)</sup>

Порядок реквизитов определяется порядком по коду реквизитов документа.

From:  
<https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:

<https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%805%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE:300&rev=1586855791>

Last update: 2020/04/14 12:16

