

Транзакция 300: Документ

Транзакция «Документ» описывает документ, проведённый в кассовом ПО. Пишется транзакция только по проведённому документу. После транзакции следует тег, описывающий реквизиты и состав документа.

```
<Document store="1" storeto="2" name1="value1" name2="value2" ...
nameN="valueN">
КодТовара.КодРазрезаХарактеристики;Количество;ЗначРеквизита1;ЗначРеквизита2;...;ЗначРеквизитаN
КодТовара.КодРазрезаХарактеристики;Количество;ЗначРеквизита1;ЗначРеквизита2;...;ЗначРеквизитаN
...
КодТовара.КодРазрезаХарактеристики;Количество;ЗначРеквизита1;ЗначРеквизита2;...;ЗначРеквизитаN
</Document>
```

Атрибуты:

store – (обязательный) код склада документа

storeto – код склада получателя¹⁾

nameX – название атрибута для выгрузки реквизита X документа

valueX – значение реквизита X документа.

В теле тега выгружается состав документа. Каждая строка в теге - строка документа.

КодТовара – Код товара в документе

[точка] – разделитель²⁾ между кодом товара и кодом разреза характеристики

КодРазрезаХарактеристики – код разреза характеристики товара

Количество – количество товара в документе

ЗначРеквизитаX – значение реквизита X состава документа³⁾.

[Транзакция 300. Чек коррекции](#)

[Транзакция 300. Заказ покупателя](#)

[Транзакция 300. Препроводительная ведомость](#)

[Транзакция 300. Заказ ЕМИАС](#)

1)

только при наличии флага «Использовать склад получателя»

2)

Отсутствует для товаров без разрезов характеристик.

3)

Порядок реквизитов определяется порядком по коду реквизитов документа.

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:

<https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%80%D1%81%D1%81%D0%88%D1%80%D1%82%D1%80%D0%80%D0%8D%D0%87%D0%80%D0%8A%D1%86%D0%88%D0%8F%D0%8E%D0%84%D1%80%D0%8E%D0%81%D0%8D%D0%8E:300&rev=1603711421>

Last update: 2020/10/26 14:23

