Виды оплаты

Каждый вид оплаты загружается атрибутами тега «payment_type».

Пример загрузки вида оплаты:

```
<payment_type code = "code" name="name" pt_number_pos="pt_number_pos"
portion="portion" freq="freq" appscheme="appscheme" autouse="autouse"
no_edit="no_edit" bank_paynum="bank_paynum"
use_as_discount="use_as_discount" do_not_open_drawer="do_not_open_drawer">
Код группы 1
Код группы 2
…
~Код набора прав 1
~Код набора прав 2
…
</payment_type>
```

где:
code – Код вида оплаты
name – Название вида оплаты
pt_number_pos – Номер оплаты в ККМ
portion – Флаг использования целого
freq – Кратность
appscheme – Схема применимости оплаты
autouse – Флаг автоматического использования
no_edit – Флаг использования запрета редактирования
bank_paynum – Номер банковской оплаты
use_as_discount – Использовать как скидку
do_not_open_drawer – Не открывать ящик
внутри тега перечисляются скидочные группы вида оплат (без префикса) и наборы прав (с префиксом ~):
Код группы 1, Код группы 2, …, Код группы N – Кода скидочных групп, которым принадлежит вид оплаты.
Код набора прав 1, Код набора прав 2, …, Код набора прав N – Кода наборов прав, которым разрешено использовать вид оплаты.

