

# Виды оплаты

Каждый вид оплаты загружается атрибутами тега «payment\_type».

Пример загрузки вида оплаты:

```
<payment_type code = "code" name="name" pt_number_pos="pt_number_pos"
portion="portion" freq="freq" appscheme="appscheme" autouse="autouse"
no_edit="no_edit" bank_paynum="bank_paynum"
use_as_discount="use_as_discount" do_not_open_drawer="do_not_open_drawer">
Код группы 1
Код группы 2
...
~Код набора прав 1
~Код набора прав 2
...
</payment_type>
```

где:

code – Код вида оплаты

name – Название вида оплаты

pt\_number\_pos – Номер оплаты в ККМ

portion – Флаг использования целого

freq – Кратность

appscheme – Схема применимости оплаты

autouse – Флаг автоматического использования

no\_edit – Флаг использования запрета редактирования

bank\_paynum – Номер банковской оплаты

use\_as\_discount – Использовать как скидку

do\_not\_open\_drawer – Не открывать ящик

внутри тега перечисляются скидочные группы вида оплат (без префикса) и наборы прав (с префиксом ~):

Код группы 1, Код группы 2, ..., Код группы N – Коды скидочных групп, которым принадлежит вид оплаты.

Код набора прав 1, Код набора прав 2, ..., Код набора прав N – Коды наборов прав, которым разрешено использовать вид оплаты<sup>1)</sup>.

1)

Если табличная часть «Разрешенные наборы прав» пустая, то вид оплаты доступен для пользователей с любым набором прав

