Универсальный документ

Универсальный документ загружается атрибутами тега «document_object».

Пример загрузки документа:

```
<document_object store="store" storeto="storeto" date="date" number="number"
externalnumber="externalnumber" doctype="doctype" uuid="uuid"
posted="posted" [arrt1="attr1" attr2="attr2" ... attrN="attrN"]>
КодТовара;Количество;КодРазрезаХарактеристики;;;Рекв1;Рекв2;...;РеквN
КодТовара;Количество;КодРазрезаХарактеристики;;;Рекв1;Рекв2;...;РеквN
. . .
КодТовара;Количество;КодРазрезаХарактеристики;;;Рекв1;Рекв2;...;РеквN
</document_object>
```

где:
store – Код склада
storeto – Код склада получателя [1)]
date – Дата документа.
number – Номер документа.
externalnumber – Номер документа в товароучётной системе.
doctype – код типа документа.
uuid – уникальный идентификатор документа в формате XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX, где X - шестнадцатеричное число.
posted – признак проведения документа.
attrI – название (псевдоним для выгрузки) и значение дополнительного I-того реквизита.

Состав документа загружается из тела тега. Каждая строка документа состоит из двух полей, разделенных «;»:
1 – Код загружаемого товара
2 – Количество
3 – Код разреза характеристики[2)].
4, 5 – Зарезервировано.
6 – Значение реквизита 1.
7 – Значение реквизита 2.
…
N+5 – Значение реквизита N.

Поля с 6 по N + 5 берутся из описания типа документа, из табличной части «Реквизиты состава» в том порядке, в котором они заданы в табличной части элемента справочника «Типы документа».

1)
Не задаётся, если его использование исключается настройками типа документа
2)
Не задаётся, если у товара не предусмотрен учёт по дополнительным характеристикам

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - Штрих-М: Документация

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%805:%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%8C%D0%B0%D1%82%D0%8E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%80%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8:%D0%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&rev=1428953522

Last update: 2015/04/13 22:32