

Универсальный документ

Универсальный документ загружается атрибутами тега «document_object».

Пример загрузки документа:

```
<document_object store="store" storeto="storeto" date="date" number="number"
externalnumber="externalnumber" doctype="doctype" uuid="uuid"
posted="posted" [arrt1="attr1" attr2="attr2" ... attrN="attrN"]>
КодТовара;Количество;КодРазрезаХарактеристики;;;Рекв1;Рекв2;...;РеквN
КодТовара;Количество;КодРазрезаХарактеристики;;;Рекв1;Рекв2;...;РеквN
. . .
КодТовара;Количество;КодРазрезаХарактеристики;;;Рекв1;Рекв2;...;РеквN
</document_object>
```

где:

store – Код склада

storeto – Код склада получателя ¹⁾

date – Дата документа.

number – Номер документа.

externalnumber – Номер документа в товароучётной системе.

doctype – код типа документа.

uuid – уникальный идентификатор документа в формате XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX, где X - шестнадцатеричное число.

posted – признак проведения документа.

attr1 – название (псевдоним для выгрузки) и значение дополнительного I-того реквизита.

Состав документа загружается из тела тега. Каждая строка документа состоит из двух полей, разделенных «;»:

1 – Код загружаемого товара

2 – Количество

3 – Код разреза характеристики²⁾.

4, 5 – Зарезервировано.

6 – Значение реквизита 1.

7 – Значение реквизита 2.

...

N+5 – Значение реквизита N.

Поля с 6 по N + 5 берутся из описания типа документа, из табличной части «Реквизиты состава» в том порядке, в котором они заданы в табличной части элемента справочника «Типы документа».

Формат загрузки документа "Заказа покупателя"

¹⁾

Не задаётся, если его использование исключается настройками типа документа

²⁾

Не задаётся, если у товара не предусмотрен учёт по дополнительным характеристикам

