

Универсальный документ

Универсальный документ загружается атрибутами тега «document_object».

Пример загрузки документа:

```
<document_object store="store" storeto="storeto" date="date" number="number"
externalnumber="externalnumber" doctype="doctype" uuid="uuid"
posted="posted" [arrr1="attr1" attr2="attr2" ... attrN="attrN"]>
КодТовара;Количество;КодРазрезаХарактеристики;;;Рекв1;Рекв2;...;РеквN
КодТовара;Количество;КодРазрезаХарактеристики;;;Рекв1;Рекв2;...;РеквN
. . .
КодТовара;Количество;КодРазрезаХарактеристики;;;Рекв1;Рекв2;...;РеквN
</document_object>
```

где:

store - Код склада

storeto - Код склада получателя ¹⁾

date - Дата документа.

number - Номер документа.

externalnumber - Номер документа в товароучётной системе.

doctype - код типа документа.

uuid - уникальный идентификатор документа в формате XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX, где X - шестнадцатеричное число.

posted - признак проведения документа.

attr1 - название (псевдоним для выгрузки) и значение дополнительного I-того реквизита.

Состав документа загружается из тела тега. Каждая строка документа состоит из двух полей, разделенных «;»:

1 - Код загружаемого товара

2 - Количество

3 - Код разреза характеристики²⁾.

4, 5 - Зарезервировано.

6 - Значение реквизита 1.

7 - Значение реквизита 2.

...

N+5 - Значение реквизита N.

Поля с 6 по N + 5 берутся из описания типа документа, из табличной части «Реквизиты состава» в том порядке, в котором они заданы в табличной части элемента справочника «Типы документа».

[Формат загрузки документа "Заказа покупателя"](#) [Формат загрузки документа "Заказ ЕМИАС"](#)

¹⁾

Не задаётся, если его использование исключается настройками типа документа

²⁾

Не задаётся, если у товара не предусмотрен учёт по дополнительным характеристикам

