Дополнительный реквизит товара

Дополнительные реквизиты товара предназначены для клиентской локализации кассового ПО без изменения конфигурации. Загружаемый реквизит окружен тегом «goods_attr».

Пример загрузки реквизита:

```
<goods_attr id="code" attr_id="attr">
ЗначениеРеквизита
</goods_attr>
```

code – код товара, реквизит которого загружается.
attr – код тип реквизита документа.
ЗначениеРеквизита – значение реквизита.

From:
https://kkm.solutions/wiki/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=%D0%BA%D0%80%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%805:%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%80%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B0%D0%B0%D1%88%D0%BC%D0%B8:%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0

Last update: **2014/11/25 00:05**