

Формат загрузки документа «Заказ покупателя» (через spr файл)

```
<document_object store=«store» date=«date» number=«number»
externalnumber=«externalnumber» doctype=«doctype» uuid=«uuid» posted=«posted»
status=«status» deliveryaddress=«deliveryaddress» customer=«customer»
prepayment=«prepayment»>
КодТовара;Количество;КодРазрезаХарактеристики;;;РозничнаяЦена;РозничнаяСумма;ПроцентС
кидки;СуммаСкидки;Всего
КодТовара;Количество;КодРазрезаХарактеристики;;;РозничнаяЦена;РозничнаяСумма;ПроцентС
кидки;СуммаСкидки;Всего
...
КодТовара;Количество;КодРазрезаХарактеристики;;;РозничнаяЦена;РозничнаяСумма;ПроцентС
кидки;СуммаСкидки;Всего
</document_object>
```

где:

store – Код склада

date – Дата документа.

number – Номер заказа на сайте.

externalnumber – Номер документа.

doctype – «30» для заказа

uuid – уникальный идентификатор документа в формате XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-
XXXXXXXXXX, где X - шестнадцатеричное число.

posted – признак проведения документа.

status – «open» - для не выполненного заказа, «close» - если заказ выполнен, «cancel» - если
заказ отменен, «reject» - отказ от выполнения заказа на текущей ККМ

deliveryaddress- адрес доставки

customer - Наименование покупателя

prepayment - Сумма предоплаты

Состав документа загружается из тела тега. Каждая строка документа состоит из полей,
разделенных «;»:

1 – Код загружаемого товара

2 – Количество

3 – Код разреза характеристики

4, 5 – Зарезервировано

6 – Розничная цена

7 – Розничная сумма

8 - Процент скидки

9 – Сумма скидки

10 - сумма всего

Last update: 2017/06/16 16:22

Last Update: 2019/06/10 10:44

