

Формат загрузки документа «Заказ покупателя» (через spr файл)

```
<document_object store=«store» date=«date» number=«number»
externalnumber=«externalnumber» doctype=«doctype» uuid=«uuid» posted=«posted»
status=«status» deliveryaddress=«deliveryaddress» customer=«customer»
prepayment=«prepayment»>
КодТовара;Количество;КодРазрезаХарактеристики;;;РозничнаяЦена;РозничнаяСумма;ПроцентС
кидки;СуммаСкидки;Всего
КодТовара;Количество;КодРазрезаХарактеристики;;;РозничнаяЦена;РозничнаяСумма;ПроцентС
кидки;СуммаСкидки;Всего
. . .
КодТовара;Количество;КодРазрезаХарактеристики;;;РозничнаяЦена;РозничнаяСумма;ПроцентС
кидки;СуммаСкидки;Всего
</document_object>
```

где:

store - Код склада

date - Дата документа.

number - Номер заказа на сайте.

externalnumber - Номер документа.

doctype - «30» для заказа

uuid - уникальный идентификатор документа в формате XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX, где X - шестнадцатеричное число.

posted - признак проведения документа.

status - «open» - для не выполненного заказа, «close» - если заказ выполнен, «cancel» - если заказ отменен, «reject» - отказ от выполнения заказа на текущей ККМ

deliveryaddress- адрес доставки

customer - Наименование покупателя

prepayment - Сумма предоплаты

Состав документа загружается из тела тега. Каждая строка документа состоит из полей, разделенных «;»:

1 - Код загружаемого товара

2 - Количество

3 - Код разреза характеристики

4, 5 - Зарезервировано

6 - Розничная цена

7 - Розничная сумма

8 - Процент скидки

9 - Сумма скидки

10 - сумма всего

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штруктура Документации
Permanent link: <https://wiki.ilexx.ru/wiki.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%80%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%80%D0%B0%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%82%D0%85%D0%8B%D1%8F&view=149712328>
Last update: 2017/06/16 16:22

