

Формат загрузки документа «Заказ покупателя» (через spr файл)

```
<document_object store="store" date="date" sitenumber="sitenumber"
externalnumber="externalnumber" doctype="doctype" uuid="uuid"
posted="posted" status="status" deliveryaddress="deliveryaddress"
customer="customer" prepayment="prepayment" organisation="organisation"
INN="INN" sendchequedata="sendchequedata" >
КодТовара;Количество;КодРазрезаХарактеристики;;;РозничнаяЦена;РозничнаяСумма;Процент
Скидки;СуммаСкидки;Всего;НомерГТД;КодСтраныПроисхождения\
КодТовара;Количество;КодРазрезаХарактеристики;;;РозничнаяЦена;РозничнаяСумма;Процент
Скидки;СуммаСкидки;Всего;НомерГТД;КодСтраныПроисхождения\
. . .\
КодТовара;Количество;КодРазрезаХарактеристики;;;РозничнаяЦена;РозничнаяСумма;Процент
Скидки;СуммаСкидки;Всего;НомерГТД;КодСтраныПроисхождения\
</document_object>
```

где:

store - Код склада

date - Дата документа.

sitenumber - Номер заказа на сайте.

externalnumber - Номер документа.

doctype - «30» для заказа

uuid - уникальный идентификатор документа в формате XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX, где X - шестнадцатеричное число.

posted - признак проведения документа.

status - «open» - для не выполненного заказа, «close» - если заказ выполнен, «cancel» - если заказ отменен, «reject» - отказ от выполнения заказа на текущей ККМ

deliveryaddress- адрес доставки

customer - Наименование покупателя

prepayment - Сумма предоплаты

organisation - Наименование организации покупателя

INN - ИНН организации покупателя

sendchequedata - данные для отправки чека (номер телефона или эл. почта, отправку чека выполняет ОФД)

Если в документе заполнены атрибуты organisation и INN, то эти данные будут отправлены в ОФД.

Состав документа загружается из тела тега. Каждая строка документа состоит из полей,

