

Формат загрузки документа «Инвентаризация» (через spr файл)

Если документ загружен с пустым составом документа, тогда будет выполнена полная инвентаризация.

Если в составе документа указан хотя бы один товар, тогда будет выполнена частичная инвентаризация только по указанным товарам.

Пример частичной инвентаризации:

```
<document_object store="1" date="17.04.2023 01:02:03"
externalnumber="ИН-001" doctype="4" uuid="uuid">
КодТовара1;0;КодРазрезаХарактеристики1
КодТовара2;0;КодРазрезаХарактеристики2
</document_object>
```

Пример полной инвентаризации:

```
<document_object store="1" date="17.04.2023 01:02:03"
externalnumber="ИН-002" doctype="4" uuid="uuid">
</document_object>
```

где:

store – Код склада

date – Дата документа.

externalnumber – номер документа в АСТУ.

doctype – «4» для инвентаризации.

uuid – уникальный идентификатор документа в формате XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXX-XXXXXX, где X - шестнадцатеричное число, если реквизит заполнен, тогда выполняется поиск и обновление существующего документа.

Состав документа загружается из тела тега. Каждая строка документа состоит из полей, разделенных «;»:

1 – Код товара

2 – Количество

3 – Код разреза характеристики

4, 5, 6, 7 – Зарезервировано

