# Типы реквизитов документов

Справочник «Типы реквизитов документов» загружается атрибутами тега «document_fields_type».

Пример загрузки типа реквизита документа:

```
<document_fields_type code="code" name="name" fields_type="fields_type"
subtype="subtype" report_name="report_name" use_for_good="use_for_good"/>
```

где:
code – Код типа (Число(5,0))[1)]
name – Наименование типа реквизита документа
fields_type – Тип поля:
subtype – подтип реквизита
report_name – имя, под которым реквизит будет выгружен в отчете (транзакциях)
use_for_good – использовать для товара, 1 - использовать, 0 - не использовать.

Таблица типов и подтипов реквизита:

| Тип | Название типа | Подтип | Пример значения подтипа |
|---|---|---|---|
| 0 | Строка | Длина строки | «255» |
| 1 | Число | Формат числа | «9999,99» |
| 2 | Дата | 0 – Дата и время<br>1 – Дата<br>2 – Время | «0» |
| 3 | Справочник | Код справочника «Типы справочников документов» | «12345» |
| 4 | Булево | - | - |

Зарезервированные типы реквизитов:

| code | name | fields_type | subtype | use_for_good |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Вид алк. продукции | 3 | 2 | 1 |
| 23 | Емкость тары | 1 | 99999999.9999 | 1 |
| 24 | Неакцизная алк. продукция[2)] | 4 | – | 1 |
| 25 | ИНН производителя | 0 | 12 | 1 |
| 26 | КПП производителя | 0 | 12 | 1 |
| 27 | Содержание спирта | 1 | 99999999.9999 | 1 |
| 28 | Запрашивать цену[3)] | 4 | – | 1 |
| 29 | Код проверки при добавлении[4)] | 1 | 999 | 1 |
| 30 | Код ЕГАИС[5)] | 0 | 1000 | 1 |
| 31 | Тип продукции по упаковке[6)] | 0 | 10 | 1 |
| 32 | Тип прод. по содержанию спирта[7)] | 0 | 10 | 1 |
| 33 | Разливной алкоголь[8)] | 4 | – | 1 |
| 34 | Запрашивать штрихкод[9)] | 4 | – | 1 |

| code | name | fields_type | subtype | use_for_good |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Меховое изделие[10)] | 1 | 999 | 1 |
| 36 | Признак способа расчета [11)] | 1 | 999 | 1 |
| 37 | Минимальная розничная цена | 1 | 99999999999.99 | 1 |
| 38 | Tax free | 1 | 9 | 1 |
| 39 | Код поставщика [12)] | 0 | 12 | 1 |
| 40 | Код страны | 1 | 999 | 1 |
| 41 | Номер ГТД [13)] | 0 | 32 | 1 |
| 42 | Тип агента [14)] | 1 | 999 | 1 |
| 900 | Вес базовой единицы в кг (в типовой функциональности не используется) | 1 | 999.999 | 1 |
| 901 | Срок хранения в днях (в типовой функциональности не используется) | 1 | 999. | 1 |

Пример файла загрузки.

document_fields_type.spr

```
##@@&&
#
<document_fields_type code="22" name="Вид алк. продукции" fields_type="3"
subtype="2" use_for_good="1"/>
<document_fields_type code="23" name="Емкость тары" fields_type="1"
subtype="99999999.9999" use_for_good="1"/>
<document_fields_type code="24" name="Неакцизная алк. продукция"
fields_type="4" use_for_good="1"/>
<document_fields_type code="25" name="ИНН производителя" fields_type="0"
subtype="12" use_for_good="1"/>
<document_fields_type code="26" name="КПП производителя" fields_type="0"
subtype="12" use_for_good="1"/>
<document_fields_type code="27" name="Содержание спирта" fields_type="1"
subtype="99999999.9999" use_for_good="1"/>
<document_fields_type code="28" name="Запрашивать цену" fields_type="4"
subtype="" use_for_good="1"/>
<document_fields_type code="29" name="Код проверки при добавлении"
fields_type="1" subtype="999" use_for_good="1"/>
<document_fields_type code="30" name="Код ЕГАИС" fields_type="0"
subtype="1000" use_for_good="1"/>
<document_fields_type code="31" name="Тип продукции по упаковке"
fields_type="0" subtype="10" use_for_good="1"/>
<document_fields_type code="32" name="Тип прод. по содержанию спирта"
fields_type="0" subtype="10" use_for_good="1"/>
<document_fields_type code="33" name="Разливной алкоголь" fields_type="4"
subtype="" use_for_good="1"/>
<document_fields_type code="34" name="Запрашивать штрихкод"
fields_type="4" subtype="" use_for_good="1"/>
<document_fields_type code="35" name="Тип серийного учета" fields_type="1"
subtype="999" use_for_good="1"/>
```

1)

Значения меньше 10, а также 22-60 зарезервированы

2)

Если у товару назначен дополнительный реквизит с этим типом со значением «Истина», то товар будет добавлен в пивной чек ЕГАИС и при подборе не будет выполняться запрос сканирования акцизной марки

3)

если реквизит = 1, тогда при добавлении товара в чек будет открываться окно для ввода цены

4)

при добавлении товара, у которого задан доп. реквизит с кодом 29, откроется диалоговое окно с возможность отказаться от добавления товара. Тексты напоминаний задаются на кассе. Если код равен 18, то по-умолчанию откроется окно с надписью «Проверьте документ, подтверждающий достижение 18 лет. Дата рождения меньше 29.03.98 ?»

5)

коды ЕГАИС через запятую, соответствующие товару в БД Кассира 5

6)

Допустимые значения: Packed, Unpacked

7)

Допустимые значения: АП, ССП, ССНП, Спирт

8)

реквизит = 1, если алкогольная продукция предназначена для продажи в разлив

9)

если реквизит = 1, при добавлении товара выводится окно для ввода штрихкода товара (работает только для miniPOS)

10)

При добавлении товара с данным реквизитом будет запрашиваться сканирование штрихкода КиЗ

11)

имеет смысл только значение «3» (аванс) для товаров-сертификатов

12)

Код поставщика - это код справочника Организации, указывается для товара при агентской продажи (комиссионер и пр.)

13)

Должен быть указан ТОЛЬКО для товаров иностранного происхождения. Если в чеке выбран покупатель и указан номер ГТД товара, то в ОФД будут отправлены реквизиты «код страны происхождения товара» (тег 1230) и «номер таможенной декларации» (тег 1231)

14)

Данное значение передаётся в ОФД в тэге 1222, если у товара задан доп. реквизит 39. Если доп. реквизит с кодом 42 (Тип агента) отсутствует передаётся значение 32. Допустимые значения от 1 до 127. Значения для передачи одного типа агента: 1 - банк пл агент, 2 - банк пл суб, 4 - пл агент, 8 - пл субагент, 16 - поверенный, 32 - комиссионер, 64 - агент. Для передачи нескольких типов агентов сразу значение формируется как битовая маска, номера битов: 0 - банк пл агент, 1 - банк пл суб, 2 - пл агент, 3 - пл субагент, 4 - поверенный, 5 - комиссионер, 6 - агент.

