

# Типы реквизитов документов

Справочник «Типы реквизитов документов» загружается атрибутами тега «document\_fields\_type».

Пример загрузки типа реквизита документа:

```
<document_fields_type code="code" name="name" fields_type="fields_type"
subtype="subtype" report_name="report_name" use_for_good="use_for_good"
fields_array="fields_array"/>
```

где:

code – Код типа (Число(5,0))<sup>1)</sup>

name – Наименование типа реквизита документа

fields\_type – Тип поля:

subtype – подтип реквизита

report\_name – имя, под которым реквизит будет выгружен в отчете (транзакциях)

use\_for\_good – использовать для товара, 1 - использовать, 0 - не использовать.

fields\_array – код типа реквизита массива (если не ноль, тогда реквизит в составе документа выгружается как массив значений реквизитов с указанным кодом.

Таблица типов и подтипов реквизита:

| Тип | Название типа | Подтип   | Пример значения подтипа |
|-----|---------------|--|-------------------------|
| 0   | Строка        | Длина строки   | «255»                   |
| 1   | Число         | Формат числа   | «9999,99»               |
| 2   | Дата          | 0 – Дата и время<br>1 – Дата<br>2 – Время                        | «0»                     |
| 3   | Справочник    | Код справочника « <a href="#">Типы справочников документов</a> » | «12345»                 |
| 4   | Булево        | -  | -                       |

Зарезервированные типы реквизитов:

| code | name   | fields_type | subtype       | use_for_good |
|------|--|-------------|---------------|--------------|
| 22   | Вид алк. продукции                           | 3           | 2             | 1            |
| 23   | Емкость тары                                 | 1           | 99999999.9999 | 1            |
| 24   | Неакцизная алк. продукция <sup>2)</sup>      | 4           | -             | 1            |
| 25   | ИНН производителя                            | 0           | 12            | 1            |
| 26   | КПП производителя                            | 0           | 12            | 1            |
| 27   | Содержание спирта                            | 1           | 99999999.9999 | 1            |
| 28   | Запрашивать цену <sup>3)</sup>               | 4           | -             | 1            |
| 29   | Код проверки при добавлении <sup>4)</sup>    | 1           | 999           | 1            |
| 30   | Код ЕГАИС <sup>5)</sup>                      | 0           | 1000          | 1            |
| 31   | Тип продукции по упаковке <sup>6)</sup>      | 0           | 10            | 1            |
| 32   | Тип прод. по содержанию спирта <sup>7)</sup> | 0           | 10            | 1            |

| code | name  | fields_type | subtype         | use_for_good |
|------|---|-------------|-----------------|--------------|
| 33   | Разливной алкоголь <sup>8)</sup>                                      | 4           | -               | 1            |
| 34   | Запрашивать штрихкод <sup>9)</sup>                                    | 4           | -               | 1            |
| 35   | Меховое изделие <sup>10)</sup>  | 1           | 999             | 1            |
| 36   | Признак способа расчета <sup>11)</sup>                                | 1           | 999             | 1            |
| 37   | Минимальная розничная цена  | 1           | 999999999999.99 | 1            |
| 38   | Tax free  | 1           | 9               | 1            |
| 39   | Код поставщика <sup>12)</sup>   | 0           | 12              | 1            |
| 40   | Код страны  | 1           | 999             | 1            |
| 41   | Номер ГТД <sup>13)</sup>  | 0           | 32              | 1            |
| 42   | Тип агента <sup>14)</sup>   | 1           | 999             | 1            |
| 900  | Вес базовой единицы в кг (в типовой функциональности не используется) | 1           | 999.999         | 1            |
| 901  | Срок хранения в днях (в типовой функциональности не используется)     | 1           | 999.            | 1            |

Пример файла загрузки.

[document\\_fields\\_type.spr](#)

```

###@&&
#
<document_fields_type code="22" name="Вид алк. продукции" fields_type="3"
subtype="2" use_for_good="1"/>
<document_fields_type code="23" name="Емкость тары" fields_type="1"
subtype="99999999.9999" use_for_good="1"/>
<document_fields_type code="24" name="Неакцизная алк. продукция"
fields_type="4" use_for_good="1"/>
<document_fields_type code="25" name="ИНН производителя" fields_type="0"
subtype="12" use_for_good="1"/>
<document_fields_type code="26" name="КПП производителя" fields_type="0"
subtype="12" use_for_good="1"/>
<document_fields_type code="27" name="Содержание спирта" fields_type="1"
subtype="99999999.9999" use_for_good="1"/>
<document_fields_type code="28" name="Запрашивать цену" fields_type="4"
subtype="" use_for_good="1"/>
<document_fields_type code="29" name="Код проверки при добавлении"
fields_type="1" subtype="999" use_for_good="1"/>
<document_fields_type code="30" name="Код ЕГАИС" fields_type="0"
subtype="1000" use_for_good="1"/>
<document_fields_type code="31" name="Тип продукции по упаковке"
fields_type="0" subtype="10" use_for_good="1"/>
<document_fields_type code="32" name="Тип прод. по содержанию спирта"
fields_type="0" subtype="10" use_for_good="1"/>
<document_fields_type code="33" name="Разливной алкоголь" fields_type="4"
subtype="" use_for_good="1"/>
<document_fields_type code="34" name="Запрашивать штрихкод"
fields_type="4" subtype="" use_for_good="1"/>
<document_fields_type code="35" name="Тип серийного учета" fields_type="1"

```

```
subtype="999" use_for_good="1"/>
```

1)

Значения меньше 10, а также 22-60 зарезервированы

2)

Если у товару назначен дополнительный реквизит с этим типом со значением «Истина», то товар будет добавлен в пивной чек ЕГАИС и при подборе не будет выполняться запрос сканирования акцизной марки

3)

если реквизит = 1, тогда при добавлении товара в чек будет открываться окно для ввода цены

4)

при добавлении товара, у которого задан доп. реквизит с кодом 29, откроется диалоговое окно с возможностью отказаться от добавления товара. Тексты напоминаний задаются на кассе. Если код равен 18, то по-умолчанию откроется окно с надписью «Проверьте документ, подтверждающий достижение 18 лет. Дата рождения меньше 29.03.98 ?»

5)

коды ЕГАИС через запятую, соответствующие товару в БД Кассира 5

6)

Допустимые значения: Packed, Unpacked

7)

Допустимые значения: АП, ССП, ССНП, Спирт

8)

реквизит = 1, если алкогольная продукция предназначена для продажи в разлив

9)

если реквизит = 1, при добавлении товара выводится окно для ввода штрихкода товара (работает только для miniPOS)

10)

При добавлении товара с данным реквизитом будет запрашиваться сканирование штрихкода КиЗ

11)

имеет смысл только значение «3» (аванс) для товаров-сертификатов

12)

Код поставщика - это код справочника [Организации](#), указывается для товара при агентской продаже (комиссионер и пр.)

13)

Должен быть указан ТОЛЬКО для товаров иностранного происхождения. Если в чеке выбран покупатель и указан номер ГТД товара, то в ОФД будут отправлены реквизиты «код страны происхождения товара» (тег 1230) и «номер таможенной декларации» (тег 1231)

14)

Данное значение передаётся в ОФД в тэге 1222, если у товара задан доп. реквизит 39. Если доп. реквизит с кодом 42 (Тип агента) отсутствует передаётся значение 32. Допустимые значения от 1 до 127. Значения для передачи одного типа агента: 1 - банк пл агент, 2 - банк пл суб, 4 - пл агент, 8 - пл субагент, 16 - поверенный, 32 - комиссионер, 64 - агент. Для передачи нескольких типов агентов сразу значение формируется как битовая маска, номера битов: 0 - банк пл агент, 1 - банк пл суб, 2 - пл агент, 3 - пл субагент, 4 - поверенный, 5 - комиссионер, 6 - агент.

