

Типы реквизитов документов

Справочник «Типы реквизитов документов» загружается атрибутами тега «document_fields_type».

Пример загрузки типа реквизита документа:

```
<document_fields_type code="code" name="name" fields_type="fields_type"
subtype="subtype" report_name="report_name" use_for_good="use_for_good"
fields_array="fields_array"/>
```

где:

code – Код типа (Число(5,0))¹⁾

name – Наименование типа реквизита документа

fields_type – Тип поля:

subtype – подтип реквизита

report_name – имя, под которым реквизит будет выгружен в отчете (транзакциях)

use_for_good – использовать для товара, 1 - использовать, 0 - не использовать.

fields_array – код типа реквизита массива (если не ноль, тогда реквизит в составе документа выгружается как массив значений реквизитов с указанным кодом.

Таблица типов и подтипов реквизита:

Тип	Название типа	Подтип	Пример значения подтипа
0	Строка	Длина строки	«255»
1	Число	Формат числа	«9999,99»
2	Дата	0 – Дата и время 1 – Дата 2 – Время	«0»
3	Справочник	Код справочника « Типы справочников документов »	«12345»
4	Булево	-	-

Зарезервированные типы реквизитов:

code	name	fields_type	subtype	use_for_good
22	Вид алк. продукции	3	2	1
23	Емкость тары	1	99999999.9999	1
24	Неакцизная алк. продукция ²⁾	4	-	1
25	ИНН производителя	0	12	1
26	КПП производителя	0	12	1
27	Содержание спирта	1	99999999.9999	1
28	Запрашивать цену ³⁾	4	-	1
29	Код проверки при добавлении ⁴⁾	1	999	1
30	Код ЕГАИС ⁵⁾	0	1000	1
31	Тип продукции по упаковке ⁶⁾	0	10	1
32	Тип прод. по содержанию спирта ⁷⁾	0	10	1

code	name	fields_type	subtype	use_for_good
33	Разливной алкоголь ⁸⁾	4	-	1
34	Запрашивать штрихкод ⁹⁾	4	-	1
35	Меховое изделие ¹⁰⁾	1	999	1
36	Признак способа расчета ¹¹⁾	1	999	1
37	Минимальная розничная цена	1	999999999999.99	1
38	Tax free	1	9	1
39	Код поставщика ¹²⁾	0	12	1
40	Код страны	1	999	1
41	Номер ГТД ¹³⁾	0	32	1
42	Тип агента ¹⁴⁾	1	999	1
900	Вес базовой единицы в кг (в типовой функциональности не используется)	1	999.999	1
901	Срок хранения в днях (в типовой функциональности не используется)	1	999.	1

Пример файла загрузки.

[document_fields_type.spr](#)

```

###@&&
#
<document_fields_type code="22" name="Вид алк. продукции" fields_type="3"
subtype="2" use_for_good="1"/>
<document_fields_type code="23" name="Емкость тары" fields_type="1"
subtype="99999999.9999" use_for_good="1"/>
<document_fields_type code="24" name="Неакцизная алк. продукция"
fields_type="4" use_for_good="1"/>
<document_fields_type code="25" name="ИНН производителя" fields_type="0"
subtype="12" use_for_good="1"/>
<document_fields_type code="26" name="КПП производителя" fields_type="0"
subtype="12" use_for_good="1"/>
<document_fields_type code="27" name="Содержание спирта" fields_type="1"
subtype="99999999.9999" use_for_good="1"/>
<document_fields_type code="28" name="Запрашивать цену" fields_type="4"
subtype="" use_for_good="1"/>
<document_fields_type code="29" name="Код проверки при добавлении"
fields_type="1" subtype="999" use_for_good="1"/>
<document_fields_type code="30" name="Код ЕГАИС" fields_type="0"
subtype="1000" use_for_good="1"/>
<document_fields_type code="31" name="Тип продукции по упаковке"
fields_type="0" subtype="10" use_for_good="1"/>
<document_fields_type code="32" name="Тип прод. по содержанию спирта"
fields_type="0" subtype="10" use_for_good="1"/>
<document_fields_type code="33" name="Разливной алкоголь" fields_type="4"
subtype="" use_for_good="1"/>
<document_fields_type code="34" name="Запрашивать штрихкод"
fields_type="4" subtype="" use_for_good="1"/>
<document_fields_type code="35" name="Тип серийного учета" fields_type="1"

```

```
subtype="999" use_for_good="1"/>
```

1)

Значения меньше 10, а также 22-60 зарезервированы

2)

Если у товару назначен дополнительный реквизит с этим типом со значением «Истина», то товар будет добавлен в пивной чек ЕГАИС и при подборе не будет выполняться запрос сканирования акцизной марки

3)

если реквизит = 1, тогда при добавлении товара в чек будет открываться окно для ввода цены

4)

при добавлении товара, у которого задан доп. реквизит с кодом 29, откроется диалоговое окно с возможностью отказаться от добавления товара. Тексты напоминаний задаются на кассе. Если код равен 18, то по-умолчанию откроется окно с надписью «Проверьте документ, подтверждающий достижение 18 лет. Дата рождения меньше 29.03.98 ?»

5)

коды ЕГАИС через запятую, соответствующие товару в БД Кассира 5

6)

Допустимые значения: Packed, Unpacked

7)

Допустимые значения: АП, ССП, ССНП, Спирт

8)

реквизит = 1, если алкогольная продукция предназначена для продажи в разлив

9)

если реквизит = 1, при добавлении товара выводится окно для ввода штрихкода товара (работает только для miniPOS)

10)

При добавлении товара с данным реквизитом будет запрашиваться сканирование штрихкода КиЗ

11)

имеет смысл только значение «3» (аванс) для товаров-сертификатов

12)

Код поставщика - это код справочника [Организации](#), указывается для товара при агентской продаже (комиссионер и пр.)

13)

Должен быть указан ТОЛЬКО для товаров иностранного происхождения. Если в чеке выбран покупатель и указан номер ГТД товара, то в ОФД будут отправлены реквизиты «код страны происхождения товара» (тег 1230) и «номер таможенной декларации» (тег 1231)

14)

Данное значение передаётся в ОФД в тэге 1222, если у товара задан доп. реквизит 39. Если доп. реквизит с кодом 42 (Тип агента) отсутствует передаётся значение 32. Допустимые значения от 1 до 127. Значения для передачи одного типа агента: 1 - банк пл агент, 2 - банк пл суб, 4 - пл агент, 8 - пл субагент, 16 - поверенный, 32 - комиссионер, 64 - агент. Для передачи нескольких типов агентов сразу значение формируется как битовая маска, номера битов: 0 - банк пл агент, 1 - банк пл суб, 2 - пл агент, 3 - пл субагент, 4 - поверенный, 5 - комиссионер, 6 - агент.

