# Типы реквизитов документов

Справочник «Типы реквизитов документов» загружается атрибутами тега «document_fields_type».

Пример загрузки типа реквизита документа:

```
<document_fields_type code="code" name="name" fields_type="fields_type"
subtype="subtype" report_name="report_name" fields_array="fields_array"/>
```

где:
code – Код типа (Число(5,0))[1)]
name – Наименование типа реквизита документа
fields_type – Тип поля:
subtype – подтип реквизита
report_name – имя, под которым реквизит будет выгружен в отчете (транзакциях)
fields_array – код типа реквизита массива (если не ноль, тогда реквизит в составе документа выгружается как массив значений реквизитов с указанным кодом.

Таблица типов и подтипов реквизита:

| Тип | Название типа | Подтип | Пример значения подтипа |
|---|---|---|---|
| 0 | Строка | Длина строки | «255» |
| 1 | Число | Формат числа | «9999,99» |
| 2 | Дата | 0 – Дата и время<br>1 – Дата<br>2 – Время | «0» |
| 3 | Справочник | Код справочника «Типы справочников документов» | «12345» |
| 4 | Булево | - | - |

Зарезервированные типы доп. реквизитов реквизитов для товаров:

| code | name | fields_type | subtype | use_for_good | report_name |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Вид алк. продукции | 3 | 2 | 1 | prod_type |
| 23 | Емкость тары | 1 | 99999999.9999 | 1 | vol |
| 24 | Неакцизная алк. продукция[2)] | 4 | – | 1 | nopdf |
| 25 | ИНН производителя | 0 | 12 | 1 | pinn |
| 26 | КПП производителя | 0 | 12 | 1 | pkpp |
| 27 | Содержание спирта | 1 | 99999999.9999 | 1 | alc |
| 28 | Запрашивать цену[3)] | 4 | – | 1 | ask_price |
| 29 | Код проверки при добавлении[4)] | 1 | 999 | 1 | remind_code |
| 30 | Код ЕГАИС[5)] | 0 | 1000 | 1 | egais_code |
| 31 | Тип продукции по упаковке[6)] | 0 | 10 | 1 | unit_type |

| code | name | fields_type | subtype | use_for_good | report_name |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Тип прод. по содержанию спирта[7)] | 0 | 10 | 1 | alc_Type |
| 33 | Разливной алкоголь[8)] | 4 | – | 1 | draft_alc |
| 34 | Запрашивать штрихкод[9)] | 4 | – | 1 | - |
| 35 | Меховое изделие[10)] | 1 | 999 | 1 | serial |
| 36 | Признак способа расчета [11)] | 1 | 999 | 1 | payment_type_sign |
| 37 | Минимальная розничная цена | 1 | 99999999999.99 | 1 | mp |
| 38 | Tax free | 1 | 9 | 1 | TaxFree |
| 39 | Код поставщика [12)] | 0 | 12 | 1 | КодПоставщика |
| 40 | Код страны | 1 | 999 | 1 | КодСтраны |
| 41 | Номер ГТД [13)] | 0 | 32 | 1 | НомерГТД |
| 42 | Тип агента [14)] | 1 | 999 | 1 | agent_type |
| 43 | Максимальное количество товара в чеке | 1 | 99999999.999 | 1 | max_goods |
| 900 | Вес базовой единицы в кг (в типовой функциональности не используется) | 1 | 999.999 | 1 | - |
| 901 | Срок хранения в днях (в типовой функциональности не используется) | 1 | 999. | 1 | - |

Зарезервированные типы доп. реквизитов реквизитов для документов:

| code | name | fields_type | subtype | report_name |
|---|---|---|---|---|
| | | | | prod_type |

Пример файла загрузки.

document_fields_type.spr

```
##@@&&
#
<document_fields_type code="500" name="Свой реквизит строковый"
fields_type="0" subtype="255" report_name="myData"/>
```

1)

Значения меньше 10, а также 22-60 зарезервированы

2)

Если у товару назначен дополнительный реквизит с этим типом со значением «Истина», то товар будет добавлен в пивной чек ЕГАИС и при подборе не будет выполняться запрос сканирования акцизной марки

3)

если реквизит = 1, тогда при добавлении товара в чек будет открываться окно для ввода цены

4)

при добавлении товара, у которого задан доп. реквизит с кодом 29, откроется диалоговое окно с возможность отказаться от добавления товара. Тексты напоминаний задаются на кассе. Если код равен 18, то по-умолчанию откроется окно с надписью «Проверьте документ,

подтверждающий достижение 18 лет. Дата рождения меньше 29.03.98 ?»
5)

коды ЕГАИС через запятую, соответствующие товару в БД Кассира 5
6)

Допустимые значения: Packed, Unpacked
7)

Допустимые значения: АП, ССП, ССНП, Спирт
8)

реквизит = 1, если алкогольная продукция предназначена для продажи в разлив
9)

если реквизит = 1, при добавлении товара выводится окно для ввода штрихкода товара (работает только для miniPOS)
10)

При добавлении товара с данным реквизитом будет запрашиваться сканирование штрихкода КиЗ
11)

имеет смысл только значение «3» (аванс) для товаров-сертификатов
12)

Код поставщика - это код справочника Организации, указывается для товара при агентской продажи (комиссионер и пр.)
13)

Должен быть указан ТОЛЬКО для товаров иностранного происхождения. Если в чеке выбран покупатель и указан номер ГТД товара, то в ОФД будут отправлены реквизиты «код страны происхождения товара» (тег 1230) и «номер таможенной декларации» (тег 1231)
14)

Данное значение передаётся в ОФД в тэге 1222, если у товара задан доп. реквизит 39. Если доп. реквизит с кодом 42 (Тип агента) отсутствует передаётся значение 32. Допустимые значения от 1 до 127. Значения для передачи одного типа агента: 1 - банк пл агент, 2 - банк пл суб, 4 - пл агент, 8 - пл субагент, 16 - поверенный, 32 - комиссионер, 64 - агент. Для передачи нескольких типов агентов сразу значение формируется как битовая маска, номера битов: 0 - банк пл агент, 1 - банк пл суб, 2 - пл агент, 3 - пл субагент, 4 - поверенный, 5 - комиссионер, 6 - агент.