

# Типы реквизитов документов

Справочник «Типы реквизитов документов» загружается атрибутами тега «document\_fields\_type».

Пример загрузки типа реквизита документа:

```
<document_fields_type code="code" name="name" fields_type="fields_type"
subtype="subtype" report_name="report_name" fields_array="fields_array"/>
```

где:

code – Код типа (Число(5,0))<sup>1)</sup>

name – Наименование типа реквизита документа

fields\_type – Тип поля:

subtype – подтип реквизита

report\_name – имя, под которым реквизит будет выгружен в отчете (транзакциях)

fields\_array – код типа реквизита массива (если не ноль, тогда реквизит в составе документа выгружается как массив значений реквизитов с указанным кодом.

Таблица типов и подтипов реквизита:

Тип	Название типа	Подтип	Пример значения подтипа
0	Строка	Длина строки	«255»
1	Число	Формат числа	«9999,99»
2	Дата	0 – Дата и время 1 – Дата 2 – Время	«0»
3	Справочник	Код справочника « <a href="#">Типы справочников документов</a> »	«12345»
4	Булево	-	-

Зарезервированные типы доп. реквизитов для товаров:

code	name	fields_type	subtype	use_for_good	report_name
22	Вид алк. продукции	3	2	1	prod_type
23	Емкость тары	1	99999999.9999	1	vol
24	Неакцизная алк. продукция <sup>2)</sup>	4	-	1	nopdf
25	ИНН производителя	0	12	1	pinn
26	КПП производителя	0	12	1	pkpp
27	Содержание спирта	1	99999999.9999	1	alc
28	Запрашивать цену <sup>3)</sup>	4	-	1	ask_price
29	Код проверки при добавлении <sup>4)</sup>	1	999	1	remind_code
30	Код ЕГАИС <sup>5)</sup>	0	1000	1	egais_code
31	Тип продукции по упаковке <sup>6)</sup>	0	10	1	unit_type

code	name	fields_type	subtype	use_for_good	report_name
32	Тип прод. по содержанию спирта <sup>7)</sup>	0	10	1	alc_Type
33	Разливной алкоголь <sup>8)</sup>	4	-	1	draft_alc
34	Запрашивать штрихкод <sup>9)</sup>	4	-	1	-
35	Серийный учет <sup>10)</sup>	1	999	1	serial
36	Признак способа расчета <sup>11)</sup>	1	999	1	payment_type_sign
37	Минимальная розничная цена	1	99999999999.99	1	mp
38	Tax free	1	9	1	TaxFree
39	Код поставщика <sup>12)</sup>	0	12	1	КодПоставщика
40	Код страны	1	999	1	КодСтраны
41	Номер ГТД <sup>13)</sup>	0	32	1	НомерГТД
42	Тип агента <sup>14)</sup>	1	999	1	agent_type
43	Максимальное количество товара в чеке	1	99999999.999	1	max_goods
44	Запрет продажи по сроку годности, часов	1	99999999.	1	sale_before_h
45	Запрет приемки по сроку годности, часов	1	99999999.	1	income_before_h
46	Дата производства	2	1	1	date_of_manufacture
900	Вес базовой единицы в кг (в типовой функциональности не используется)	1	999.999	1	-
901	Срок хранения в днях (в типовой функциональности не используется)	1	999.	1	-
903	Нормируемый товар (в типовой функциональности не используется)	1	9.	1	-
904	Признак ювелирной продукции (в типовой функциональности не используется)	1	9.	1	-
905	Внешний код товара (MLoyalty)	1	99999999999999.	1	-

Зарезервированные типы доп. реквизитов реквизитов для документов:

code	name	fields_type	subtype	report_name
				prod_type

Пример файла загрузки.

[document\\_fields\\_type.spr](#)

```
##@&&
```

```
#
```

```
<document_fields_type code="500" name="Свой реквизит строковый"  
fields_type="0" subtype="255" report_name="myData"/>
```

1)

Значения меньше 10, а также 22-60 зарезервированы

2)

Если у товару назначен дополнительный реквизит с этим типом со значением «Истина», то товар будет добавлен в пивной чек ЕГАИС и при подборе не будет выполняться запрос сканирования акцизной марки

3)

если реквизит = 1, тогда при добавлении товара в чек будет открываться окно для ввода цены

4)

при добавлении товара, у которого задан доп. реквизит с кодом 29, откроется диалоговое окно с возможностью отказаться от добавления товара. Тексты напоминаний задаются на кассе. Если код равен 18, то по-умолчанию откроется окно с надписью «Проверьте документ, подтверждающий достижение 18 лет. Дата рождения меньше 29.03.98 ?»

5)

коды ЕГАИС через запятую, соответствующие товару в БД Кассира 5

6)

Допустимые значения: Packed, Unpacked

7)

Допустимые значения: АП, ССП, ССНП, Спирт

8)

реквизит = 1, если алкогольная продукция предназначена для продажи в разлив

9)

если реквизит = 1, при добавлении товара выводится окно для ввода штрихкода товара (работает только для miniPOS)

10)

При добавлении товара с данным реквизитом будет запрашиваться ввод серийного номеру, если включен модуль логики ГИСМ.epf

11)

имеет смысл только значение «3» (аванс) для товаров-сертификатов

12)

Код поставщика - это код справочника [Организации](#), указывается для товара при агентской продажи (комиссионер и пр.)

13)

Должен быть указан ТОЛЬКО для товаров иностранного происхождения. Если в чеке выбран покупатель и указан номер ГТД товара, то в ОФД будут отправлены реквизиты «код страны происхождения товара» (тег 1230) и «номер таможенной декларации» (тег 1231)

14)

Данное значение передаётся в ОФД в тэге 1222, если у товара задан доп. реквизит 39. Если доп. реквизит с кодом 42 (Тип агента) отсутствует передаётся значение 32. Допустимые значения от 1 до 127. Значения для передачи одного типа агента: 1 - банк пл агент, 2 - банк пл суб, 4 - пл агент, 8 - пл субагент, 16 - поверенный, 32 - комиссионер, 64 - агент. Для передачи нескольких типов агентов сразу значение формируется как битовая маска, номера битов: 0 - банк пл агент, 1 - банк пл суб, 2 - пл агент, 3 - пл субагент, 4 - поверенный, 5 - комиссионер, 6 - агент.

