# Справочник "Товарные группы"

Справочник «Товарные группы» предназначен для хранения информации о товарных группах маркированной продукции и правилах работы с кодами маркировки.
В справочнике уже есть предопределенные элементы с текущими товарными группами, список доступных товарных групп указан в статье. Для изменения правил работы с КМ конкретной группы нужно выгрузить элемент по следующему формату SPR:
Элемент справочника загружается тэгом «**<product_group**».
Реквизиты:

- **Код** - Строка(4) - код товарной группы (код типа маркировки в К5).
- **Наименование** - строка(100) - наименование.
- **ДатаНачалаУчетаКМ** - Дата - начиная с указанной даты при продаже будет запрашиваться сканирование КМ, если текущая дата меньше указанной, тогда товар обрабатывается как немаркированный.
- **ДатаЗапретаПродажиБезКМ** - Дата - начиная с указанной даты при продаже будет запрещена продажа без сканирования КМ, если дата не заполнена, тогда продажа без КМ разрешена.
- **КонтролироватьИННВладельцаКодаМаркировкиПриПроверке** - Число(1) - если флаг установлен, тогда при контроле марок через сервис ГИСМТ будет контролироваться владелец КМ.
- **РазрешитьПродажуТехническогоКМ** - Число(1) - если флаг установлен, тогда при вводе нечитаемого КМ возможна продажа «технического» КМ.
- **РазрешитьПродажуСНекорректнымСтатусомВГИСМТ** - Число(1) - если флаг установлен, тогда продажа КМ с некорректным статусом (realizable = false из сервиса ГИСМТ при контроле КМ) будет разрешена.
- **НеПроверятьКМВГИСМТ** - Число(1) -

До релиза 5.1.7.19 включительно: если флаг установлен, тогда при продаже не будет выполняться контроль КМ в ГИСМТ.
Начиная с релиза 5.1.7.20: значение реквизита игнорируется, обрабатывается значение реквизита **ДатаНачалаПроверокВГИСМТ**. Если поле **ДатаНачалаПроверокВГИСМТ** отсутствует в теге **<product_group** и в поле **НеПроверятьКМВГИСМТ** = «1», то **ДатаНачалаПроверокВГИСМТ** загружается как «50.01.01». Если поле **ДатаНачалаПроверокВГИСМТ** отсутствует в теге **<product_group** и в поле **НеПроверятьКМВГИСМТ** = «0», то **ДатаНачалаПроверокВГИСМТ** загружается как «24.04.01».

- **ДействиеПриОшибкеЗапросаВГИСМТ** - Число(1) - 0 - запрет продажи, 1 - разрешить продажу.
- **ПроверятьСтатусМОД** - Число(1) - 0 - **не обрабатывается в текущей версии программы**. Не проверять статус МОД (места осуществления деятельности), 1 - выполнять запрос в ГИСМТ для проверки доступности продажи ТГ на текущем МОД (в данный момент актуально только для ТГ «Пиво и пивные напитки»).
- **ДатаНачалаПроверокВГИСМТ** [1] - Дата - определяет дату начала проверок в ГИСМТ. Переопределяет флаг **НеПроверятьКМВГИСМТ**. Если текущая дата больше или равна значению реквизита, то проверка КМ в ГИСМТ будет выполняться.

Пример загрузки товарной группы:

```
<product_group  Код="0013" Наименование="Пиво и пивные напитки"
ДатаНачалаУчетаКМ="01.04.22" ДатаЗапретаПродажиБезКМ="01.06.24"
КонтролироватьИННВладельцаКодаМаркировкиПриПроверке="1"
РазрешитьПродажуТехническогоКМ="0"
РазрешитьПродажуСНекорректнымСтатусомВГИСМТ="1" НеПроверятьКМВГИСМТ="0"
ДействиеПриОшибкеЗапросаВГИСМТ="1" ПроверятьСтатусМОД="1"
ДатаНачалаПроверокВГИСМТ="24.09.01" />
```

1)

Добавлен в Кассир 5.1.7.20

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
**https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80:%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8:%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B&rev=1713783726**

Last update: **2024/04/22 11:02**