

Справочник "Товарные группы"

Справочник «Товарные группы» предназначен для хранения информации о товарных группах маркированной продукции и правилах работы с кодами маркировки.

В справочнике уже есть предопределенные элементы с текущими товарными группами, список доступных товарных групп указан в [статье](#). Для изменения правил работы с КМ конкретной группы нужно выгрузить элемент по следующему формату SPR:

Элемент справочника загружается тэгом «**<product_group>**».

Реквизиты:

- **Код** - Стока(4) - [код товарной группы \(код типа маркировки в К5\)](#).
- **Наименование** - строка(100) - наименование.
- **ДатаНачалаУчетаКМ** - Дата - начиная с указанной даты при продаже будет запрашиваться сканирование КМ, если текущая дата меньше указанной, тогда товар обрабатывается как немаркированный.
- **ДатаЗапретаПродажиБезКМ** - Дата - начиная с указанной даты при продаже будет запрещена продажа без сканирования КМ, если дата не заполнена, тогда продажа без КМ разрешена.
- **КонтролироватьИННВладельцаКодаМаркировкиПриПроверке** - Число(1) - если флаг установлен, тогда при контроле марок через сервис ГИСМТ будет контролироваться владелец КМ.
- **РазрешитьПродажуТехническогоКМ** - Число(1) - если флаг установлен, тогда при вводе нечитаемого КМ возможна продажа «технического» КМ.
- **РазрешитьПродажуСНекорректнымСтатусомВГИСМТ** - Число(1) - если флаг установлен, тогда продажа КМ с некорректным статусом (realizable = false из сервиса ГИСМТ при контроле КМ) будет разрешена.
- **НеПроверятьКМВГИСМТ** - Число(1) -

До релиза 5.1.7.19 включительно: если флаг установлен, тогда при продаже не будет выполняться контроль КМ в ГИСМТ.

Начиная с релиза 5.1.7.20: значение реквизита игнорируется, обрабатывается значение реквизита **ДатаНачалаПроверокВГИСМТ**. Если поле **ДатаНачалаПроверокВГИСМТ** отсутствует в теге **<product_group>** и в поле **НеПроверятьКМВГИСМТ** = «1», то **ДатаНачалаПроверокВГИСМТ** загружается как «50.01.01». Если поле **ДатаНачалаПроверокВГИСМТ** отсутствует в теге **<product_group>** и в поле **НеПроверятьКМВГИСМТ** = «0», то **ДатаНачалаПроверокВГИСМТ** загружается как «24.04.01».

- **ДействиеПриОшибкаЗапросаВГИСМТ** - Число(1) - 0 - запрет продажи, 1 - разрешить продажу.
- **ПроверятьСтатусМОД** - Число(1) - 0 - **не обрабатывается в текущей версии программы**. Не проверять статус МОД (места осуществления деятельности), 1 - выполнять запрос в ГИСМТ для проверки доступности продажи ТГ на текущем МОД (в данный момент актуально только для ТГ «Пиво и пивные напитки»).
- **ДатаНачалаПроверокВГИСМТ**¹⁾ - Дата - определяет дату начала проверок в ГИСМТ. Переопределяет флаг **НеПроверятьКМВГИСМТ**. Если текущая дата больше или равна значению реквизита, то проверка КМ в ГИСМТ будет выполняться.

Пример загрузки товарной группы:

```
<product_group Код="0013" Наименование="Пиво и пивные напитки"  
ДатаНачалаУчетаKM="01.04.22" ДатаЗапретаПродажиБезKM="01.06.24"  
КонтролироватьИННВладельцаКодаМаркировкиПриПроверке="1"  
РазрешитьПродажуТехническогоKM="0"  
РазрешитьПродажуСНекорректнымСтатусомВГИСМТ="1" НеПроверятьКМВГИСМТ="0"  
ДействиеПриОшибкеЗапросаВГИСМТ="1" ПроверятьСтатусМОД="1"  
ДатаНачалаПроверокВГИСМТ="24.09.01" />
```

1)

Добавлен в Кассир 5.1.7.20

From: ru.legal@lexis-nexis.com - Илья-М: Документация
Timestamp: 2024-04-22 14:02
Last update: 2024-04-22 14:02
