

Справочник "Товарные группы"

Справочник «Товарные группы» предназначен для хранения информации о товарных группах маркированной продукции и правилах работы с кодами маркировки.

В справочнике уже есть predetermined элементы с текущими товарными группами, список доступных товарных групп указан в [статье](#). Для изменения правил работы с КМ конкретной группы нужно выгрузить элемент по следующему формату SPR:

Элемент справочника загружается тэгом «<product_group».

Реквизиты:

- **Код** - Строка(4) - код товарной группы (код типа маркировки в К5).
- **Наименование** - строка(100) - наименование.
- **ДатаНачалаУчетаКМ** - Дата - начиная с указанной даты при продаже будет запрашиваться сканирование КМ, если текущая дата меньше указанной, тогда товар обрабатывается как немаркированный.
- **ДатаЗапретаПродажиБезКМ** - Дата - начиная с указанной даты при продаже будет запрещена продажа без сканирования КМ, если дата не заполнена, тогда продажа без КМ разрешена.
- **КонтролироватьИННВладельцаКодаМаркировкиПриПроверке** - Число(1) - если флаг установлен, тогда при контроле марок через сервис ГИСМТ будет контролироваться владелец КМ.
- **РазрешитьПродажуТехническогоКМ** - Число(1) - если флаг установлен, тогда при вводе нечитаемого КМ возможна продажа «технического» КМ.
- **РазрешитьПродажуСНекорректнымСтатусомВГИСМТ** - Число(1) - если флаг установлен, тогда продажа КМ с некорректным статусом (realizable = false из сервиса ГИСМТ при контроле КМ) будет разрешена.
- **НеПроверятьКМВГИСМТ** - Число(1) -

До релиза 5.1.7.19 включительно: если флаг установлен, тогда при продаже не будет выполняться контроль КМ в ГИСМТ.

Начиная с релиза 5.1.7.20: значение реквизита игнорируется, обрабатывается значение реквизита **ДатаНачалаПроверокВГИСМТ**. Если поле **ДатаНачалаПроверокВГИСМТ** отсутствует в тэге <product_group и в поле **НеПроверятьКМВГИСМТ** = «1», то **ДатаНачалаПроверокВГИСМТ** загружается как «50.01.01». Если поле **ДатаНачалаПроверокВГИСМТ** отсутствует в тэге <product_group и в поле **НеПроверятьКМВГИСМТ** = «0», то **ДатаНачалаПроверокВГИСМТ** загружается как «24.04.01».

- **ДействиеПриОшибкеЗапросаВГИСМТ** - Число(1) - 0 - запрет продажи, 1 - разрешить продажу.
- **ПроверятьСтатусМОД** - Число(1) - 0 - не обрабатывается в текущей версии программы. Не проверять статус МОД (места осуществления деятельности), 1 - выполнять запрос в ГИСМТ для проверки доступности продажи ТГ на текущем МОД (в данный момент актуально только для ТГ «Пиво и пивные напитки»).
- **ДатаНачалаПроверокВГИСМТ** ¹⁾ - Дата - определяет дату начала проверок в ГИСМТ. Переопределяет флаг **НеПроверятьКМВГИСМТ**. Если текущая дата больше или равна значению реквизита, то проверка КМ в ГИСМТ будет выполняться.

Пример загрузки товарной группы:

