

# Справочник "Товарные группы"

Справочник «Товарные группы» предназначен для хранения информации о товарных группах маркированной продукции и правилах работы с кодами маркировки.

В справочнике уже есть predetermined элементы с текущими товарными группами, список доступных товарных групп указан в [статье](#). Для изменения правил работы с КМ конкретной группы нужно выгрузить элемент по следующему формату SPR:

Элемент справочника загружается тэгом «<**product\_group**>».

Реквизиты:

Поле	Тип	Описание
<b>Код</b>	Строка(4)	код товарной группы (код типа маркировки в K5)
<b>Наименование</b>	Строка(100)	Наименование товарной группы
<b>ДатаНачалаУчетаКМ</b>	Дата	Начиная с указанной даты при продаже будет запрашиваться сканирование КМ, если текущая дата меньше указанной, тогда товар обрабатывается как немаркированный
<b>ДатаЗапретаПродажиБезКМ</b>	Дата	Начиная с указанной даты при продаже будет запрещена продажа без сканирования КМ, если дата не заполнена, тогда продажа без КМ разрешена
<b>КонтролироватьИННВладельцаКодаМаркировкиПриПроверке</b>	Число(1)	Если флаг установлен, тогда при контроле марок через сервис ГИСМТ будет контролироваться владелец КМ
<b>РазрешитьПродажуТехническогоКМ</b>	Число(1)	Если флаг установлен, тогда при вводе нечитаемого КМ возможна продажа «технического» КМ
<b>РазрешитьПродажуСНекорректнымСтатусомВГИСМТ</b>	Число(1)	Если флаг установлен, тогда продажа КМ с некорректным статусом (realizable = false из сервиса ГИСМТ при контроле КМ) будет разрешена

Поле	Тип	Описание
<b>НеПроверятьКМВГИСМТ</b>	Число(1)	До релиза 5.1.7.19 включительно: если флаг установлен, тогда при продаже не будет выполняться контроль КМ в ГИСМТ. Начиная с релиза 5.1.7.20: значение реквизита игнорируется, обрабатывается значение реквизита <b>ДатаНачалаПроверокВГИСМТ</b> . Если поле <b>ДатаНачалаПроверокВГИСМТ</b> отсутствует в теге <b>&lt;product_group</b> и в поле <b>НеПроверятьКМВГИСМТ</b> = «1», то <b>ДатаНачалаПроверокВГИСМТ</b> загружается как «50.01.01». Если поле <b>ДатаНачалаПроверокВГИСМТ</b> отсутствует в теге <b>&lt;product_group</b> и в поле <b>НеПроверятьКМВГИСМТ</b> = «0», то <b>ДатаНачалаПроверокВГИСМТ</b> загружается как «24.04.01».
<b>ДействиеПриОшибкеЗапросаВГИСМТ</b>	Число(1)	<b>Не обрабатывается с релиза 5.1.7.19.</b> 0 - запрет продажи, 1 - разрешить продажу
<b>ПроверятьСтатусМОД</b>	Число(1)	<b>не обрабатывается в текущей версии программы.</b> Не проверять статус МОД (места осуществления деятельности), 1 - выполнять запрос в ГИСМТ для проверки доступности продажи ТГ на текущем МОД (в данный момент актуально только для ТГ «Пиво и пивные напитки»)
<b>ДатаНачалаПроверокВГИСМТ<sup>1)</sup></b>	Дата	определяет дату начала проверок в ГИСМТ. Переопределяет флаг <b>НеПроверятьКМВГИСМТ</b> . Если текущая дата больше или равна значению реквизита, то проверка КМ в ГИСМТ будет выполняться
<b>ДатаНачалаКонтроляСведенийОНанесении<sup>2)</sup></b>	Дата	С указанной даты будет выполняться контроль сведений о нанесении КМ (поле utilised метода codes/check)
<b>ДатаНачалаКонтроляПовторнойПродажи<sup>3)</sup></b>	Дата	С указанной даты будет выполняться контроль повторной продажи КМ (поле sold метода codes/check)
<b>ДатаНачалаКонтроляВводаВОборот<sup>4)</sup></b>	Дата	С указанной даты будет выполняться контроль ввода в оборот КМ (поле realizable метода codes/check)
<b>ДатаНачалаКонтроляКорректностиКодаПроверки<sup>5)</sup></b>	Дата	С указанной даты будет выполняться контроль корректности кода проверки в КМ (поле verified метода codes/check)

