Файл загрузки данных формата XML

Формат загрузки справочников:

```
<%ИмяСправочника% CLR="%ФЛАГ_ОЧИСТКИ%"
SubordCLR="%ФЛАГ_ОЧИСТКИ_ПОДЧИНЕННЫХ%" >
  <%ИмяСправочника% Код="%Код_элемента%"
Наименование="%Наименование_элемента%" IsGroup="%признак_группы%"
Реквизит1="%Значение_реквизита_1%" РеквизитN="%Значение_реквизита_N%"/>
</%ИмяСправочника%>
```

%ФЛАГ_ОЧИСТКИ% - 1 - очищать справочник, 0 - не очищать
%ФЛАГ_ОЧИСТКИ_ПОДЧИНЕННЫХ% - 1 - очищать подчиненные элементы, 0 - не очищать подчиненные элементы
%признак_группы% - 1 это группа, 0 - это не группа
Реквизит1..РеквизитN - реквизиты справочника

Формат загрузки подчиненных элементов (в т.ч. записи табличных частей) справочников:

```
<%ИмяСправочника%>
  <%ИмяСправочника% Код="%Код_элемента%"
Наименование="%Наименование_элемента%" IsGroup="%признак_группы%">
    <%ИмяПодчиненногоСправочника% РеквизитТЧ1=%Значение_реквизита_ТЧ1%
РеквизитТЧ2=%Значение_реквизита_ТЧ2% />
  </%ИмяСправочника%>
</%ИмяСправочника%>
```

Формат загрузки записей регистра сведений:

```
<%ИмяРС% CLR="ФЛАГ_ОЧИСТКИ">
  <%ИмяРС% Реквизит1="Значение_реквизита_1" РеквизитN="Значение_реквизита_N"/>
</%ИмяРС%>
```

%ФЛАГ_ОЧИСТКИ% - 1 - очищать регистр сведений, 0 - не очищать

Список реквизитов справочников, табличных частей, регистров сведений и их типы значений описаны в макете ПравилаXML в обработке DataExchange\ЗагрузкаДанных_XML.epf.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%805:%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8:%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BBxml

Last update: **2017/02/20 10:46**