

Аналогично обмену через HTTP-Сервисы поддерживается обмен через SOAP-Сервисы. и Reports.1cws

Описание сообщений обмена данными с Web-сервисом

DocTransfert

DocumentsSearch

Сообщение - поиск документа. Элементы сообщения: pos, doctype, type, sdata.

Элемент	Описание
pos	Элемент типа строки. Ожидается строка с логическим номером кассы.
doctype	Элемент типа строки. Ожидается строка с кодированным типовом документа .
type	Элемент типа строки. Ожидается строка с кодированным типовом параметра для поиска .
sdata	Элемент типа строки. Ожидается строка с значением параметра для поиска.

DocumentsAdd

Сообщение - Создание документа. Элементы сообщения: pos, doctype, data.

Элемент	Описание
pos	Элемент типа строки. Ожидается строка с логическим номером кассы.
doctype	Элемент типа строки. Ожидается строка с кодированным типовом документа .
data	Элемент типа строки. Ожидается строка с описанием документа. Документ передается в формате JSON.

CatalogsSearch

Сообщение - Поиск справочника. Элементы сообщения: pos, cattype, type, sdata.

Элемент	Описание
pos	Элемент типа строки. Ожидается строка с логическим номером кассы.
cattype	Элемент типа строки. Ожидается строка с кодированным типовом справочника .
type	Элемент типа строки. Ожидается строка с кодированным типовом параметра для поиска .
sdata	Элемент типа строки. Ожидается строка с значением параметра для поиска.

Доступные типы документов

Кодированное имя документа	Тип документа	Доступен для чтения/записи/изменения
chprices	Планирование изменения розничных цен	Чтение
mgoods	Перемещение	Чтение
rgoods	Приходная накладная	Чтение
rsgoods	Приходная накладная реализации	Чтение
chpreport	Акт о переоценке	Запись
disreport	Акт разногласия	Запись
dctdoc	Выгрузка из ТСД	Запись
mcdoc	Корректировка перемещения	Запись
sreq	Потребность склада	Запись

Доступные типы справочников

Кодированное имя справочника	Тип справочника	Доступен для чтения/записи/изменения
goods	Номенклатура	Чтение

Доступные параметры поиска документа

Кодированное имя параметра	Имя параметра	Описание передаваемого параметра sdata
gtin	Штрих-код	Элемент типа строки. Ожидается, строка штрих-кода любого типа.
uid	УИД	Элемент типа строки. Формат строки - GUID - XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX. Ожидается, строка уникального идентификатора.
num	Номер	Элемент типа строки. Ожидается, номер документа.

Доступные параметры поиска справочника

Кодированное имя параметра	Имя параметра	Описание передаваемого параметра sdata
gtin	Штрих-код	Элемент типа строки. Ожидается, строка штрих-кода любого типа.
uid	УИД	Элемент типа строки. Формат строки - GUID - XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX. Ожидается, строка уникального идентификатора.
code	Код	Элемент типа строки. Ожидается, код элемента справочника.

