

Аналогично обмену через HTTP-Сервисы поддерживается обмен через SOAP-Сервисы. и Reports.1cws

# Описание сообщений обмена данными с Web-сервисом

## DocTransfert

### DocumentsSearch

Сообщение - поиск документа. Элементы сообщения: pos, doctype, type, sdata.

Элемент	Описание
pos	Элемент типа строка. Ожидается строка с логическим номером кассы.
doctype	Элемент типа строка. Ожидается строка с кодированным <a href="#">типом документа</a> .
type	Элемент типа строка. Ожидается строка с кодированным <a href="#">типом параметра для поиска</a> .
sdata	Элемент типа строка. Ожидается строка с значением параметра для поиска.

### DocumentsAdd

Сообщение - Создание документа. Элементы сообщения: pos, doctype, data.

Элемент	Описание
pos	Элемент типа строка. Ожидается строка с логическим номером кассы.
doctype	Элемент типа строка. Ожидается строка с кодированным <a href="#">типом документа</a> .
data	Элемент типа строка. Ожидается строка с описанием документа. Документ передается в формате JSON.

### CatalogsSearch

Сообщение - Поиск справочника. Элементы сообщения: pos, cattype, type, sdata.

Элемент	Описание
pos	Элемент типа строка. Ожидается строка с логическим номером кассы.
cattype	Элемент типа строка. Ожидается строка с кодированным <a href="#">типом справочника</a> .
type	Элемент типа строка. Ожидается строка с кодированным <a href="#">типом параметра для поиска</a> .
sdata	Элемент типа строка. Ожидается строка с значением параметра для поиска.

## Доступные типы документов

Кодированное имя документа	Тип документа	Доступен для чтения/записи/изменения
chprices	Планирование изменения розничных цен	Чтение
mgoods	Перемещение	Чтение
rgoods	Приходная накладная	Чтение
rsgoods	Приходная накладная реализации	Чтение
chpreport	Акт о переоценке	Запись
disreport	Акт разногласия	Запись
dctdoc	Выгрузка из ТСД	Запись
mcdoc	Корректировка перемещения	Запись
sreq	Потребность склада	Запись

### Доступные типы справочников

Кодированное имя справочника	Тип справочника	Доступен для чтения/записи/изменения
goods	Номенклатура	Чтение

### Доступные параметры поиска документа

Кодированное имя параметра	Имя параметра	Описание передаваемого параметра sdata
gtin	Штрих-код	Элемент типа строка. Ожидается, строка штрих-кода любого типа.
uid	УИД	Элемент типа строка. Формат строки - GUID - XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX. Ожидается, строка уникального идентификатора.
num	Номер	Элемент типа строка. Ожидается, номер документа.

### Доступные параметры поиска справочника

Кодированное имя параметра	Имя параметра	Описание передаваемого параметра sdata
gtin	Штрих-код	Элемент типа строка. Ожидается, строка штрих-кода любого типа.
uid	УИД	Элемент типа строка. Формат строки - GUID - XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX. Ожидается, строка уникального идентификатора.
code	Код	Элемент типа строка. Ожидается, код элемента справочника.