Менеджер оборудования

__Меню «Супервизор» → Настройки → Менеджер оборудования __

В окне «Менеджер оборудования» осуществляется настройка подключенного к мобильному устройству внешнего оборудования.

Для каждого подключенного устройства выводится одна строка с названием устройства, гиперссылкой «Настройка» с параметрами для подключения устройства и кнопкой «**Удалить**».

Кнопкой «**Добавить**» к списку внешних устройств добавляется новая строка. После добавления новой строки в колонке «Тип устройства» выбирается название подключенного устройства. Затем следует нажать кнопку «**Сохранить**» для сохранения новой конфигурации устройств. После этого, нажав кнопку с гиперссылкой «Настройка», определить параметры подключения устройства к приложению и заново нажать кнопку «**Сохранить**» .

В качестве подключенного внешнего устройства можно выбрать:

- Эмулятор ККМ
- ККМ Штрих-М (Bluetooth)
- ККМ Штрих-М (IP)
- ККМ Штрих-М (SerialPort)
- HID сканер штрихкодов
- Камера-сканер штрихкодов
- Сканер штрихкодов (буфер обмена)
- Терминал Ярус-ТТК

Для выхода из окна «Менеджер оборудования» нажмите кнопку «**Назад**». Если редактировании настроек выполняется через браузер, закройте текущее окно браузера.

