

# Inpas Dual Connector

Модуль предназначен для взаимодействия с приложением «Inpas: Dual Connector».

## Настройка

Модуль имеет следующие параметры:

### Код валюты

Код валюты, используемой терминалом для проведения операций. Значение по умолчанию 810.

### Ввод карты на устройстве

Если флаг не установлен, то карта будет считываться средствами кассового ПО. В противном случае чтение карты будет производиться банковским модулем или терминалом.

### Ширина ленты

Данный параметр определяет ширину ленты на устройстве, на котором будут печататься банковские слипы.

## Настройки устройства

### COM-порт

В данном поле указывается номер COM-порта к которому подключено устройство. Устройство подключается к компьютеру через USB интерфейс или через COM-порт. При подключении через USB на компьютере создается виртуальный COM-порт, номер которого можно посмотреть в Управлении компьютером - Диспетчер устройств - Порты (COM и LPT). При подключении напрямую в COM-порт в Диспетчере устройств ничего дополнительно создаваться не будет. Номер порта можно выяснить заранее пройдя по тому же пути, что описан выше для USB.

### Скорость

Указывается скорость устройства, которая настраивается на самом устройстве.

## Биты данных

Указываются количество бит данных, которое настраивается на самом устройстве.

## Настройка приложения "Inpas: Dual Connector"

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:

[https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80\\_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82:%D0%B0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB\\_inpasdualconnector&rev=1407411746](https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82:%D0%B0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB_inpasdualconnector&rev=1407411746)

Last update: 2014/08/07 15:42

