Метод AddGood

```
long AddGood(
    [in] BSTR Articul,
    [in] BSTR Name,
    [in] long Quant,
    [in] long Price,
    [in] long Amount,
    [in] long DiscountAmount,
    [in] long MaxDiscount,
    [in] BSTR Barcode,
    [in] BSTR Categories);
```

Описание:
Производит добавление товара к виртуальной корзине покупок. Очистка виртуальной корзины производится методом ClearGoods.

Параметры:
Articul – Артикул добавляемого товара.
Name – Наименование добавляемого товара.
Quant – Добавляемое количество в тысячных долях единицы.
Price – Цена товара в сотых долях валюты.
Amount – Стоимость покупки с учетом скидки в сотых долях валюты.
DiscountAmount – Сумма скидки на покупку в сотых долях валюты.
MaxDiscount – Максимально возможная сумма скидки на покупку в сотых долях валюты.
Barcode – Штрихкод добавляемого товара.
Categories – Список доп. категорий товаров (числа через запятую).

Используемые свойтсва:
Не использует.

Модифицируемые свойства:
Не модифицирует.

Возвращаемое значение:
1 – Товар добавлен в корзину.
0 – Добавление товара не выполнено.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82:%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B:addgood

Last update: **2015/11/28 22:53**