

Метод AddGood

```
long AddGood(  
    [in] BSTR Articul,  
    [in] BSTR Name,  
    [in] long Quant,  
    [in] long Price,  
    [in] long Amount,  
    [in] long DiscountAmount,  
    [in] long MaxDiscount,  
    [in] BSTR Barcode,  
    [in] BSTR Categories);
```

Описание:

Производит добавление товара к виртуальной корзине покупок. Очистка виртуальной корзины производится методом [ClearGoods](#).

Параметры:

Articul – Артикул добавляемого товара.

Name – Наименование добавляемого товара.

Quant – Добавляемое количество в тысячных долях единицы.

Price – Цена товара в сотых долях валюты.

Amount – Стоимость покупки с учетом скидки в сотых долях валюты.

DiscountAmount – Сумма скидки на покупку в сотых долях валюты.

MaxDiscount – Максимально возможная сумма скидки на покупку в сотых долях валюты.

Barcode – Штрихкод добавляемого товара.

Categories – Список доп. категорий товаров (числа через запятую).

Используемые свойства:

Не использует.

Модифицируемые свойства:

Не модифицирует.

Возвращаемое значение:

1 – Товар добавлен в корзину.

0 – Добавление товара не выполнено.

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:

https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82:%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B:addgood

Last update: 2015/11/29 01:53

