

Метод AddGood

```
long AddGood(  
    [in] BSTR Articul,  
    [in] BSTR Name,  
    [in] long Quant,  
    [in] long Price,  
    [in] long Amount,  
    [in] long DiscountAmount,  
    [in] long MaxDiscount,  
    [in] BSTR Barcode);
```

Описание:

Производит добавление товара к виртуальной корзине покупок. Очистка виртуальной корзины производится методом [ClearGoods](#).

Параметры:

Articul – Артикул добавляемого товара.

Name – Наименование добавляемого товара.

Quant – Добавляемое количество в тысячных долях единицы.

Price – Цена товара в сотых долях валюты.

Amount – Стоимость покупки с учетом скидки в сотых долях валюты.

DiscountAmount – Сумма скидки на покупку в сотых долях валюты.

MaxDiscount – Максимально возможная сумма скидки на покупку в сотых долях валюты.

Barcode – Штрихкод добавляемого товара.

Используемые свойства:

Не использует.

Модифицируемые свойства:

Не модифицирует.

Возвращаемое значение:

1 – Товар добавлен в корзину.

0 – Добавление товара не выполнено.

From:
<https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация
Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B:addgood&rev=1365595845
Last update: 2013/04/10 16:10

