# Метод ExternalDiscount_GetID

```
long ExternalDiscount_GetID();
```

**Описание:**
Метод предназначен для получения внутреннего идентификатора клиента по идентификатору процессинга.

Сценарий получения идентификатора.
Клиент имеет некоторый идентификатор в процессинге. Этот идентификатор передаётся в процессинг, в ответ получается идентификатор клиента внутренней системы лояльности [1].

**Параметры:**
Отсутствуют.

**Используемые свойтсва:**
PayType, CardNumber, CardInputType.

**Модифицируемые свойства:**
CardNumber, LastError, LastErrorMsg.

**Возвращаемое значение:**
1 – Операция выполнена успешно.
0 – Во время выполнения операии произошла ошибка.

1)
Код дисконтной карты

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - Штрих-М: Документация
Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D1%82:%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B:externaldiscount_getid
Last update: 2015/04/16 09:42