

Метод ExternalDiscount_GetID

```
long ExternalDiscount_GetID();
```

Описание:

Метод предназначен для получения внутреннего идентификатора клиента по идентификатору процессинга.

Сценарий получения идентификатора.

Клиент имеет некоторый идентификатор в процессинге. Этот идентификатор передаётся в процессинг, в ответ получается идентификатор клиента внутренней системы лояльности ¹⁾.

Параметры:

Отсутствуют.

Используемые свойства:

[PayType](#), [CardNumber](#), [CardInputType](#).

Модифицируемые свойства:

[CardNumber](#), [LastError](#), [LastErrorMsg](#).

Возвращаемое значение:

1 – Операция выполнена успешно.

0 – Во время выполнения операции произошла ошибка.

¹⁾

Код дисконтной карты

From:
<https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BD%D1%82%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B-externaldiscount_getid

Last update: 2015/04/16 09:42

