

Метод GetPayTypeIndex

```
long GetPayTypeIndex([in] long ID);
```

Описание:

Получает порядковый номер модуля с идентификатором ID в списке активированных модулей. Возвращаемое методом не нулевое значение используется для заполнения свойства [PayType](#). Для обратного преобразования используется метод [GetPayTypeID](#).

Параметры:

ID – идентификатор модуля.

Используемые свойства:

Не использует.

Модифицируемые свойства:

Не модифицирует.

Возвращаемое значение:

0 – Модуль с указанным идентификатором отсутствует в списке активированных модулей. В остальных случаях значение от 1 до [PayTypeCount](#).

См. также:

Сценарий [Сохраняемые настройки](#).

From: <https://kkm.solutions/wiki/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:

https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%A5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%89_%D0%BE%D0%B8%D0%B8%D0%B0%D1%82:%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D1%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%88:getpaytypeindex

Last update: 2013/04/22 20:28

