Метод GetPayTypeIndex

```
long GetPayTypeIndex([in] long ID);
```

Описание:
Получает порядковый номер модуля с идентификатором ID в списке активированных модулей. Возвращаемое методом не нулевое значение используется для заполнения свойства PayType. Для обратного преобразования используется метод GetPayTypeID.

Параметры:
ID – идентификатор модуля.

Используемые свойтсва:
Не использует.

Модифицируемые свойства:
Не модифицирует.

Возвращаемое значение:
0 – Модуль с указанным идентификатором отсутствует в списке активированных модулей.
В остальных случаях значение от 1 до PayTypeCount.

См. также:
Сценарий Сохраняемые настройки.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82:%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B:getpaytypeindex

Last update: **2013/04/22 16:28**