

# Метод Init

```
long Init([in] BSTR path);
```

**Описание:**

Производит инициализацию объекта.

**Параметры:**

path – Путь к каталогу с конфигурационными файлами менеджера оплат.

**Используемые свойства:**

Не использует.

**Модифицируемые свойства:**

[LastError](#), [LastErrorMsg](#).

**Возвращаемое значение:**

1 – Инициализация завершилась успешно.

0 – Инициализация завершилась с ошибкой, продолжение работы не возможно.

-1 – В процессе инициализации модуле возникли ошибки. Работа с объектом возможна.

Доступны настройки.

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:

[https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80\\_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82:%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%BE%D1%87%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B5:%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B:init&rev=1365596309](https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82:%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%BE%D1%87%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B5:%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B:init&rev=1365596309)

Last update: 2013/04/10 16:18

