

ТП5 ← start ← [Web\\_сервис](#) < [Web-сервис обмена документами](#)

## Настройка «Кассир 5» для работы с WEB-сервисом по обмену документами

Обмен документами и номенклатурой товаров между конфигурацией и ПО «Кассир 5» осуществляться стандартным образом: через общую папку локальной сети, папку FTP-сервера или электронную почту.

Чтобы использовать электронный документооборот через Web-сервис, необходимо выполнить настройку кассового ПО. Для этого используется закладка «**Документы Онлайн**» (позиция «Настройка» → закладка «Дополнительные» → кнопка «Настройка документов» → закладка «Документы Онлайн»). Закладка включена в раздел «Настройка» только в том случае, когда в «Кассир 5» подключен модуль логики «Документы Онлайн» — в папке ...DB\ExtFiles\LogicalModules zip-архив «ДокументыОнлайн.zip» распакован. Закладка включена в раздел «Настройка» только в том случае, когда в «Кассир 5» подключен модуль логики «Документы Онлайн» — в папке ...DB\ExtFiles\LogicalModules zip-архив «ДокументыОнлайн.zip» распакован.

Закладка «**Документы Онлайн**» содержит группу настроек подключения к WEB-сервису. Она позволяет задать адрес WEB-сервисов по обмену документами и получению на кассе отчётов из товароучетной системы, а также имя и пароль пользователя конфигурации ТП 5, через которого осуществляется контроль доступа к онлайн сервисам.

Поле «**WSDL Doctransfert**» определяет реквизиты WEB-сервиса передачи документов. Составные части адреса следующие:

- «http://» протокол передачи данных (обязательный реквизит);
- IP-адрес компьютера на котором опубликованы WEB-сервисы и, через двоеточие, порт для обмена данными. Номер порта определяется в файле конфигурации программы для работы с WEB-сервером. Например, в программе «Apache» - реквизит «Listen» в файле «httpd.conf» папки «conf»;
- через символ «/» задается имя файла с настройкой публикации WEB-сервера (см. «[Публикация Web-сервисов в ТП 5](#)»);
- через символ «/» задается имя WEB-сервиса «/ws/DocTransfert.1cws?wsdl», где «/ws» - признак того, что выполняется обращение к Web- сервису.

Например, в строке

<http://101.102.5.7:8080/TP5/ws/DocTransfert.1cws?wsdl>

указаны следующие реквизиты:

- **101.102.5.7:8080** - IP-адрес компьютера, на котором опубликован WEB-сервер, и номер порта для обмена данными с WEB-сервисом. Для удаленного компьютера требуется статический IP-адрес;
- **TP5** - имя файла [с настройкой публикации WEB-сервиса](#);
- **ws** - признак того, что выполняется обращение к Web- сервису;
- **DocTransfert.1cws?wsdl** - имя WEB-сервиса для обмена данными между конфигурацией ТП 5 и ПО «Кассир 5».

Поле «**WSDL Reports**» определяет реквизиты WEB-сервиса формирования на кассе отчетов из товароучетной системы. Составные части адреса совпадают с частями адреса WEB-сервера по

