

ТП5 ← start ← [Web\\_сервис](#)

## WEB-сервис для работы с акцизными марками

WEB-сервис для работы с акцизными марками предназначен для работы с кассовым ПО. Он осуществляет контроль акцизных марок при розничной продаже, что позволяет исключить возможность повторной продажи акцизной марки.

Если в конфигурации включен контроль движения акцизных марок, то WEB-сервис не позволит на кассе осуществить продажу алкогольной продукции, промаркированной акцизной маркой, которой нет на остатках.

Если в конфигурации контроль движения акцизных марок выключен, то WEB-сервис позволяет исключить продажу на кассе одной и той же акцизной марки несколько раз.

Подключение кассы к WEB-сервису «MarkControl.1cws» осуществляется через позицию меню **«Контроль Марок»** закладки **«МодулиЛогики»** (позиция «Настройка» → закладка «МодулиЛогики» → позиция «Контроль марок»).

Нажатие кнопки **«Перенос марок из транзакций»** позволяет восстановить номера проданных акцизных марок из предыдущих продаж маркированной алкогольной продукции.

Нажатие кнопки **«Настройки подключения»** открывает форму «Контроль марок в ТП 5», которая позволяет включить контроль акцизных марок. Кнопка доступна, если в поле «СУБД» будет указана конфигурация ТП 5.

Поле **«Описание WSDL»** определяет реквизиты адреса WEB-сервиса контроля акцизных марок. Составные части адреса следующие:

- «http://» протокол передачи данных (обязательный реквизит»;
- IP-адрес компьютера на котором опубликован WEB-сервисы и, через двоеточие, порт для обмена данными. Номер порта определяется в файле конфигурации программы для работы с WEB-сервером. Например, в программе «Apache» - реквизит «Listen» в файле «httpd.conf» папки «conf»;
- через символ «/» задается имя файла с настройкой публикации WEB-сервера;
- через символ «/» задается имя WEB-сервиса «/ws/MarkControl.1cws?wsdl, где «/ws» - признак того, что выполняется обращение к Web- сервису.

Например, в строке

**http://101.102.5.7:8080/TP5/ws/MarkControl.1cws?wsdl**

указаны следующие реквизиты:

- **101.102.5.7:8080** - IP-адрес WEB-сервера и номер порта для обмена данными с WEB-сервисом;
- **TP5** - имя файла с настройкой публикации WEB-сервисов (см. [«Публикация Web-сервисов в ТП 5»](#));
- **ws** - признак того, что выполняется обращение к Web- сервису;
- **MarkControl.1cws?wsdl** - имя WEB-сервиса контроля акцизных марок.

В полях **«Логин»** и **«Пароль»** задаются имя и пароль пользователя ТП 5, которые определены в окне **«Пользователь»** конфигулятора. Когда кассовое ПО подключается к WEB-сервисам ТП 5,

делается штатная авторизация средствами 1С по этому пользователю. Если авторизация прошла успешно, связь с WEB-сервисами устанавливается. Если авторизация не прошла, вернётся ошибка авторизации, и работа с WEB-сервисами на кассе будет не доступна. Этот механизм авторизации реализован для защиты от несанкционированного доступа. Логин и пароль пользователя должны содержать только буквы латинского алфавита, цифры и знаки препинания.

Нажатие кнопки **«Тест подключения»** позволяет проверить корректность заданных реквизитов формы. Если все реквизиты заданы правильно, выводится окно с сообщением об успешном подключении к ТП 5. Если при задании реквизитов допущены ошибки, выводится сообщение об ошибке, и работа с WEB-сервисом будет не доступна.

При корректном подключении к WEB-сервису «MarkControl.1cws» информация о проданных акцизных марках записывается в регистр сведений **«Статус акцизных марок»** базы конфигурации. При попытке продажи алкоголя с акцизной маркой, номер которой записан в этом регистре, на кассе, подключенной к WEB-сервису, выдается сообщение об ошибке.

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link: [https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D1%82%D0%BF5:web\\_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81:%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0\\_%D1%81\\_%D0%B0%D0%BC&rev=1539757446](https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D1%82%D0%BF5:web_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81:%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%B0%D0%BC&rev=1539757446)

Last update: 2018/10/17 09:24

