ГИС МТ: Получение статусов кодов маркировки

Регламентное задание «**ГИСМТ: Получение статусов кодов маркировки**» получает из ГИС МТ статусы кодов маркировки, которые записаны в регистре сведений «ГИСМТ: Коды маркировки для проверки статуса».
Коды маркировки в регистр «ГИСМТ: Коды маркировки для проверки статуса» записываются командой «**Запросить статусы кодов маркировки в ГИС МТ**» в **табличной части «Коды маркировки»**.

Ссылка на настройку регламентного задания находится в группе «**Настройка регламентных заданий для работы с ГИС МТ**» — «Администрирование» → «Настройка работы с ГИС» → закладка «ГИС МТ».
Также вызвать настройку задания можно в разделе «Сервис» → группа «Сервис» → «Управление регламентными заданиями» → вкладка «ГИС МТ».

В настройках следует задать флаг «**Использование регламентного задания**» и указать пользователя, под которым задание будет запускаться.

В группе параметры следует задать следующие реквизиты: «**Количество обрабатываемых кодов маркировки**» — количество кодов маркировки, которые будут выбираться из базы для отправки в ГИСМТ в рамках одного выполнения регламентного задания; «**Количество кодов маркировки в одном запросе**» — количество кодов маркировки, которые будут отправляться в одном запросе ГИСМТ на получение статусов. ГИСМТ. Максимально допустимое количество КМ в одном запросе – 1000; «**Количество запросов в ГИСМТ в минуту**» — максимальное количество запросов, которое может быть отправлено в ГИСМТ в течение минуты. Установка данного параметра позволяет избежать блокировки на входящие запросы со стороны ГИСМТ из-за подозрения в DDoS-атаке.
Примечание. При серверном варианте работы базы для работы регламентного задания будет использоваться ЭЦП организации, установленная на сервере. Параметры работы ЭЦП настраиваются в паспорте организации.

Регламентное задание следует настроить на выполнение: каждые пять минут.

