

## ГИС МТ: Получение статусов кодов маркировки

Регламентное задание «**ГИСМТ: Получение статусов кодов маркировки**» получает из ГИСМТ статусы кодов маркировки, которые записаны в регистре сведений «ГИСМТ: Коды маркировки для проверки статуса».

Коды маркировки в регистр «ГИСМТ: Коды маркировки для проверки статуса» записываются командой **«Запросить статусы кодов маркировки в ГИС МТ»** в **табличной части «Коды маркировки»**.

Ссылка на настройку регламентного задания находится в группе «**Настройка регламентных заданий для работы с ГИС МТ**» — «Администрирование» → «Настройка работы с ГИС» → закладка «ГИС МТ».

Также вызвать настройку задания можно в разделе «Сервис» → группа «Сервис» → «Управление регламентными заданиями» → вкладка «ГИС МТ».

В настройках следует задать флаг «**Использование регламентного задания**» и указать пользователя, под которым задание будет запускаться.

В группе параметры следует задать следующие реквизиты: **«Количество обрабатываемых кодов маркировки»** — количество кодов маркировки, которые будут выбираться из базы для отправки в ГИСМТ в рамках одного выполнения регламентного задания; **«Количество кодов маркировки в одном запросе»** — количество кодов маркировки, которые будут отправляться в одном запросе ГИСМТ на получение статусов. ГИСМТ. Максимально допустимое количество КМ в одном запросе – 1000; **«Количество запросов в ГИСМТ в минуту»** — максимальное количество запросов, которое может быть отправлено в ГИСМТ в течение минуты. Установка данного параметра позволяет избежать блокировки на входящие запросы со стороны ГИСМТ из-за подозрения в DDoS-атаке.

**Примечание.** При серверном варианте работы базы для работы регламентного задания будет использоваться ЭЦП организации, установленная на сервере. Параметры работы ЭЦП настраиваются в паспорте организации.

Регламентное задание следует настроить на выполнение: каждые пять минут.