

[Начальная страница](#) ← [Web и Http-сервисы](#) ← [Модуль «Сеть магазинов»](#)

WEB-сервис «LocalDataService» для для обмена товарами с базами филиалов

Web-сервис «LocalDataService» служит для получения в базе филиала распределенной сети магазинов номенклатуры из базы офиса.

Например. В базе офиса завели новый товар. Товар поступил в филиал и его надо оприходовать, а обмен данными через регламентное задание между базами ещё не выполнен. При настроенном обмене через Web-сервис «LocalDataService» карточка нового товара загрузится в базу филиала автоматически, после считывания штрих-кода этого товара.

Для функционирования сервиса на закладке «Web-сервис» при [публикации Web-сервисов](#) следует установить флаг на строке **LocalDataService**.

Сервис работает, если в ключе прошит модуль «**Распределенная сеть магазинов**» и установлен флаг у реквизита «**Сеть магазинов**» (раздел «Администрирование» → «Настройки учета» → «Дополнительная функциональность»).

Сервис «LocalDataService» работает только в базе филиала, созданной для распределённой сети магазинов.

Чтобы номенклатура базы офиса была доступна филиалам, необходимо в настройках учета **базы офиса** («Администрирование» → «Настройки учета» → закладка «Номенклатура» → группа «Автоматическое создание товаров при использовании сканера штрих-кода») установить флаг у реквизита «Предоставлять товары другим базам».

Аналогично в **базе филиала** флаг следует установить у реквизита «**Получать товары из главной базы**» в этой же группе параметров. После этого становятся доступны реквизиты группы «**Параметры использования товаров главной базы**».

В реквизите «**Адрес веб-сервиса**» следует прописать адрес публикации «LocalDataService»:

- «http://» протокол передачи данных (обязательный реквизит);
- IP-адрес компьютера на котором опубликованы WEB-сервисы и, через двоеточие, порт для обмена данными. Номер порта определяется в файле конфигурации программы для работы с WEB-сервером. Например, в программе «Apache» - реквизит «Listen» в файле «httpd.conf» папки «conf»;
- через символ «/» задается имя файла с настройкой публикации WEB-сервера (см. «[Публикация Web-сервисов в ТП7](#)»);
- через символ «/» задается имя WEB-сервиса «/ws/ LocalDataService.1cws?wsdl», где «/ws» - признак того, что выполняется обращение к Web- сервису.

Например, в строке

<http://101.102.5.7:8080/TP7/ws/LocalDataService.1cws?wsdl>

указаны следующие реквизиты:

- **101.102.5.7:8080** – IP-адрес компьютера, на котором опубликован WEB-сервер, и номер порта для обмена данными с WEB-сервисом. Для удаленного компьютера требуется статический IP-адрес;
- **TP7** – имя файла с настройкой публикации WEB-сервиса;
- **ws** – признак того, что выполняется обращение к Web- сервису;
- **LocalDataService.1cws?wsdl** – имя WEB-сервиса для загрузки номенклатуры из базами

офиса в базу филиала.

В реквизите «**Имя пользователя**» задаётся имя пользователя, через которого осуществляется работа онлайн сервиса.

В реквизите «**Пароль**», следует указать пароль пользователя, который был задан при создании пользователя для обмена через Web-сервис. Если пароль не задавался, поле реквизита не заполняется.

После выполненных настроек обмен номенклатурой товаров между базами офиса и филиала будет осуществляться автоматически.

Например. В базе офиса была создана карточка нового товара (вручную, либо из «DataService»). Ему создан новый штрих-код. Обмен между базами настроен 1 раз в сутки, а товар поступил в филиал и надо его оприходовать. Можно попросить офис сделать выгрузку базы товаров, но при настроенном Web-сервисе «LocalDataService» карточка нового товара загрузится в базу филиала автоматически:

- в базе филиала оформляется документ «Приходная накладная»;
- табличная часть документа заполняется считыванием штрих-кода товара (позиция меню «По штрих-коду» кнопки «Заполнить»);
- при считывании штрих-кода товара система ищет его в базе филиала, а если не находит, загружает его из базы офиса.

From: <https://kkm.solutions/wiki/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:

https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=tp7-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B8-%D0%BC_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2:localdataservice

Last update: 2022/02/09 16:12

