

[Начальная страница](#) ← [Начало работы с конфигурацией](#)

Настройка RLS-ролей пользователей

RLS – функционал «1С» позволяющий выполнить гибкую и тонкую настройку ограничений доступа к данным на уровне записей, что невозможно реализовать на уровне классических ролей пользователей. Например, реализовать возможность, чтобы менеджер видел отчеты только по своим клиентам можно только с применением функционала «RLS-роли».

Для активации RLS-функционала необходимо задать константу **«Ограничивать доступ на уровне записей»** (раздел «Администрирование» → «Настройки пользователей и прав» → группа «Группы доступа» → флаг «Ограничивать доступ на уровне записей»). При задании константы потребуется подтверждение задания константы. Ограничения представляют собой условия, при выполнении которых действие над данными (чтение, запись и т.д.) будет разрешено. – так можно ограничить доступ не к объекту в целом, а только к части его данных. Также в настройках учета следует включить нужные разграничения доступа: по складам, по организации, по ККМ, по торговым объектам. Выбор нужного разграничения доступа осуществляется у соответствующей опции в группе **«Опции разграничения доступа»** настроек учета (раздел «Администрирование» → «Настройки учета» → закладка «[Документы](#)» → группа «Опции разграничения доступа»).

Нажатие ссылки **«Настройка ограничений на уровне записей (группы доступа)»**, размещенной в группе **«Опции разграничения доступа»** настроек учета, вызывает на экран реквизиты группы **«Группы доступа»** функции **«Настройки пользователей и прав»** раздела «Администрирование»:

- **«Профили групп доступа»** — настройка предустановленных шаблонов групп доступа пользователей. Профили групп доступа, как правило, объединяют в себе несколько ролей. При включении пользователя в группу доступа ему назначаются все роли, заданные в профиле группы доступа;
- **«Группы доступа»** — настройка прав доступа и ограничений для пользователей и групп пользователей. Группа доступа определяет совокупность действий с данными программы, которые могут выполнять участники этой группы;
- **«Вариант работы»** — предлагается выбрать один из вариантов работы с RLS-ролями:
- **«Стандартный»** — вариант работы с RLS-ролями, при котором расчет прав выполняется «на лету» непосредственно при доступе к данным. Соответственно, чем сложнее прикладная логика ограничения доступа, тем расчет прав выполняется медленнее, оказывая непосредственное влияние на скорость основных сценариев работы пользователей: просмотр списков, формирование отчетов, открытие документов;
- **«Производительный»** — данный вариант основан на предварительном расчете прав доступа. Он позволяет достичь высокой производительности запросов с RLS, так как добавляет простой и статический фрагмент к текстам запросов в ролях. Этот вариант работы с RLS-ролями, рекомендуется выбирать для клиент-серверной информационной базы, где он значительно эффективнее стандартного варианта.

По умолчанию установлен «Стандартный» вариант работы с RLS-ролями.

При установке варианта «Производительный» выводится предупреждение о том, что включение данного варианта произойдет после окончания первого обновления. Обновление можно запустить добавленной в форму ссылки **«Обновление доступа на уровне записей»**.

Last update: 2022/04/23 10:22
tp7:start:нач:rls-роли https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=tp7:start:%D0%BD%D0%B0%D1%87:rls-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8

From:
<https://kkm.solutions/wiki/> - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
<https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=tp7:start:%D0%BD%D0%B0%D1%87:rls-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8>

Last update: **2022/04/23 10:22**

